

Аквадистиллятор АЭ- 2 (2 л/ч)

Аквадистилляторы



Ваша цена

Розница

31 720 руб.

Оптовая цена

30 768 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Аквадистиллятор АЭ-2

предназначен для получения дистиллированной воды 3 типа согласно ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» в аптеках, больницах, лабораториях, фармацевтических предприятиях по производству инъекций и других учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации.

В качестве нагревательных элементов используются ТЭНы из нержавеющей стали 1,5 кВт, 220 В в количестве 1-й шт.

Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л.

Особенности:

- Получение воды 3 типа без применения дорогостоящих фильтров, смол, и специальных мембран.
- Напольное, настенное (кронштейн - по заказу) исполнение.
- Обладает возможностью объединения с резервуаром - сборником хранения очищенной воды в единую систему, с автоматическим отключением аквадистиллятора после наполнения сборника.
- Уникальная быстросборная конструкция, значительно облегчающая процесс очистки и обслуживания.
- Узлы и детали, соприкасающиеся с паром и дистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и других материалов, не влияющих на качество производимой воды.
- Автоматическое прекращение процесса дистилляции и потребления электроэнергии при прекращении подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.
- Автоматическое поддержание количества воды в аквадистилляторе, идущей на испарение.
- Дистиллятор оснащён специальным теплозащитным кожухом, обеспечивающим оптимальную умеренно тёплую температуру поверхности аквадистиллятора (не более 45 °С) при его работе и предохраняющий персонал от тепловых ожогов.
- Трубки подвода исходной воды и слива дистиллята в комплекте.
- Возможность получения дистиллята с температурой от 25 до 40 °С с помощью охладителя дистиллята (по заказу).
- Возможна доработка дистиллятора для отдельной подачи воды на испарение и на охлаждение (по заказу).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность, л/ч	2
Расход охлаждающей воды, л/ч	18
Давление исходной воды, МПа	0,1...0,4
Удельная проводимость воды на выходе, мкСм/см	2...2,5
Температура производимой воды, °С	70...85
Питание, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт	1,5
Габариты (Ш×Г×В), мм	

230×200×310

Масса, кг 4,5

Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 4000

Средний срок службы, лет 8

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ливам

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010017153.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.