Автоматический сенсорный дозатор для антисептических растворов Stegler SD-1S

Дозаторы для антисептиков



Ваша цена

Розница
2 090 руб.

Оптовая цена
1 990 руб.

В наличии

С учетом НДС 22 %

• Тип дозатора: сенсорный

Описание

Автоматический сенсорный дозатор для антисептических растворов Stegler SD–1S

Stegler SD–1S — автоматический сенсорный диспенсер с распылителем-спрей для гигиенической обработки рук. Оснащён инфракрасным бесконтактным сенсором, который исключает прямой контакт с поверхностью дозатора и обеспечивает максимальную гигиеничность использования.

Спрей-насадка равномерно покрывает поверхность ладони, повышая эффективность обеззараживания и снижая расход антисептика до 2 раз по сравнению с капельными дозаторами. Устройство работает от сети при помощи адаптера, а также от батареек типа AA (элементы питания в комплект не входят). Сетевой адаптер идёт в подарок.

Встроенная ёмкость объёмом 1 л допускает дозаправку из экономичных канистр на 5 л, что позволяет избежать дорогостоящих одноразовых фасовок. Стойка напольная в комплект не входит.
Сетевой адаптер в подарок!

Особенности

• Инфракрасный бесконтактный сенсор, исключающий прямой контакт с дозатором.
• Распылитель-спрей обеспечивает равномерное покрытие ладони.
• Снижение расхода антисептика до 2 раз по сравнению с капельными дозаторами.
• Встроенный многоразовый резервуар объёмом 1 л с возможностью дозаправки из канистр на 5 л.
• Питание от сети и от батареек (универсальность установки).
• Компактные габариты и незначительный вес для удобной установки на столешницу или другую поверхность.
• Материалы корпуса: ABS и PP, устойчивые к чащемуся обеззараживанию.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип насадки	Спрей
Объём выпускаемой дозы, мл (однокапельный)	0,4
Объём выпускаемой дозы, мл (двухкапельный)	0,8
Максимальный объём резервуара	1 000 мл
Сенсор	Инфракрасный, бесконтактный
Минимальное расстояние срабатывания	3 см
Максимальное расстояние срабатывания	10 ± 2 см
Материал корпуса	ABS, PP
Элементы питания	8 элементов типа AA (в комплект не входят)

Преимущества

• Соответствие требованиям GMP для фармацевтического производства.

• Создание беспылевой и абактериальной воздушной среды в рабочей зоне.
• Защита материала и оборудования от внешнего и перекрёстного загрязнения.
• Механизм подъёма фронтального стекла с фиксацией в двух положениях облегчает обработку рабочей камеры дезинфицирующими растворами.
• Наклон передней панели увеличивает обзор рабочей зоны и полезную площадь столешницы.
• Все системы электроуправления вынесены за пределы корпуса для лёгкости доступа и дезинфекции.
• Микропроцессорная система управления вентилятором SintelL–1 снижает энергопотребление и уровень шума.
• Система статической стабилизации воздуха AIS LS обеспечивает постоянный воздушный баланс в рабочей камере.
• Блок освещения вынесен за пределы рабочей камеры, не создаёт турбулентности воздушного потока.
• Панель управления с ЖК-дисплеем отображает режимы работы, включение систем и таймер УФ-обработки.
• Фильтры HEPA H14 закреплены с помощью пружин для полной герметичности на весь срок эксплуатации.
• Подставка с винтовыми и колёсными опорами обеспечивает стационарную фиксацию и удобное перемещение бокса.
• Встроенный штуцер для отбора проб воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 позволяет проверять целостность HEPA-фильтров.
• Два рабочих проёма для одновременной работы операторов, находящихся друг напротив друга.
• Демпферы для предотвращения удара при закрытии лицевых стёкол.
• Освещение рабочей камеры светодиодное.
• Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение).
• Индивидуальный предохранитель на блоки розеток, установленные в рабочей камере.
• Встроенный штуцер отбора пробы воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 для проверки целостности HEPA-фильтров.
• Компактные размеры и эргономичная конструкция позволяют легко интегрировать дозатор в любое рабочее пространство.
• Совместимость с различными антисептическими растворами.
• Экономичный расход антисептика благодаря сенсорной системе дозирования.
• Бесконтактный режим работы снижает риск перекрёстного инфицирования.
• Простая установка и обслуживание, минимальные требования к техническому обслуживанию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Тип дозатора	сенсорный
Габариты, мм	123 × 114 × 262
Вес, кг	0.8
Электропитание, В	220

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.