

Баня серологическая Termex БСА-400 (23 л, Ткомн. +5...+100 °С)

Серологические бани



Под заказ

Описание

Баня серологическая Termex БСА-400 (23 л, Ткомн. +5...+100 °С)

Предназначена для термостатирования 4-х штативов с пробирками Флоринского при проведении серологических исследований. Каждый штатив рассчитан на установку 100 пробирок Флоринского размером Ø14×60 мм.

Баня может быть использована в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии, ветсанэкспертизы, медицинских лабораториях и других лабораториях, проводящих серологические исследования.

Серологическая баня БСА-400 отличается простотой конструкции, удобством использования и надёжностью.

Особенности:

- Крышка из нержавеющей стали может служить поддоном для штативов.
- Кран для слива теплоносителя со штуцером для присоединения гибкого шланга.
- Боковые ручки для переноски бани.

Преимущества:

- Цифровой регулятор температуры с оптимальным алгоритмом управления обеспечивает равномерный нагрев теплоносителя и позволяет избежать его перегрева.
- Механический таймер на 60 минут служит для контроля временных интервалов при проведении испытаний.
- Встроенная защита нагревателя убережёт его от перегрева в случае снижения уровня теплоносителя.
- Имеются индикаторы включения нагревателя и срабатывания защиты от перегрева.
- Простая процедура коррекции позволяет «поправить» температуру бани по образцовому термометру.
- Штативы из нержавеющей стали с крышкой-фиксатором исключают всплытие пробирок Флоринского.
- Легко извлекаемое дно обеспечивает простоту очистки рабочей зоны и нагревателя.
- Крышка рабочей зоны может использоваться в качестве поддона для штативов.
- Удобные ручки у штативов и крышек служат для комфортного перемещения проб.

Рекомендуемый теплоноситель:

- Вода дистиллированная.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон регулирования температуры, °С	Ткомн. +5...+100

Дискретность установки регулируемой температуры, °C 1,0

Нестабильность поддержания установленной температуры, °C ± 1,0

Неоднородность температурного поля в рабочей зоне, °C ± 1,0

Объём ванны, л 23

Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм:

- бани;

- упаковки

680 × 615 × 210;

810 × 680 × 310

Размеры рабочей зоны, мм:

- открытая часть ванны (Ш × Г);

- глубина ванны

480 × 480;

100

Масса, кг:

- бани;

- упаковки (брутто)

23;

31

Потребляемая мощность, кВт, не более 2,0

Время непрерывной работы в лабораторных условиях, ч, не менее 8

Средний срок службы, лет 7

Средняя наработка на отказ, ч 4000

Питание от сети переменного тока (напряжение, В / частота, Гц)
230±23;

50±1

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Termex

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032349.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.