


Бидистиллятор БС (3,2 л/ч)

Бидистилляторы Арт. 192



Ваша цена

Розница

316 486 руб.

Оптовая цена

304 765 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Описание

Бидистиллятор БС

предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6,5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды. Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью электрических нагревателей, помещенных в кварцевые трубки, и конденсации водяного пара конденсаторами-холодильниками.

Применяется в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений. Производится по ТУ 25-11-1592-81.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность, л/ч:	
- дистиллированная вода	6,5
- бидистиллированная вода	3,2
Удельный расход охлаждающей воды, л/л 25	
Удельная проводимость воды на выходе, мкСм/см	2...5
Питание, В/Гц 220/50	
Удельный расход электроэнергии, кВт/л 1,85	
Габариты, мм:	
- шкафа	635×455×425;
- блока управления	235×225×96
Масса, кг 30	

Преимущества

- Дистиллят повышенного качества.
- Простота сборки.
- Длительный срок службы.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	192
Бренд	Химлаборприбор
Страна бренда	Россия
Тип прибора	бидистиллятор
Производительность (бидистиллят), л/ч	3,2
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	25
Удельная проводимость получаемой воды, не	
более, мкСм/см	2...5
Габариты, мм	630×435×422
Вес, кг	29
Электропитание, В	220/380
Потребляемая мощность, Вт	5500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.