Бидистиллятор БЭ- 2 (2,0 л/ч)

Бидистилляторы

Ваша цена

Розница
114 680 руб.

Оптовая цена
103 212 руб.

В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Бидистиллятор БЭ-2

предназначен для получения дистиллированной и бидистилированной воды 2 типа согласно ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» в аптеках, больницах, лабораториях и других учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации. Бидистиллятор БЭ-2 идеально подходит для предприятий, научных центров и лабораторий, где требуется вода аналитического качества и вода для лабораторного анализа.

Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л.

Особенности:

• Только двойная дистилляция позволяет получать воду 2 типа для лабораторного анализа, без применения дорогостоящих фильтров, смол, и специальных мембран.
• Узлы и детали, соприкасающиеся с паром, дистиллированной и бидистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и других материалов, не влияющих на качество производимой воды.
• Исполнение - моноблок из нержавеющей стали с регулируемыми опорами для настольного расположения.
• Встроенный блок управления.
• Уникальная конструкция, позволяющая добавлять реагенты в камеру испарения 2-й ступени бидистиллятора для осуществления вторичной перегонки воды непосредственно с реагентами. Реагенты должны быть инертными к нержавеющей стали и поливинилхлоридному пластику.
• Автоматическое отключение электронагревателей при прекращении подачи воды и понижении уровня воды в камерах испарения ниже допустимого.
• Автоматическое поддержание количества воды в аквадистилляторе, идущей на испарение.
• Защитные панели предохраняют персонал от контакта с горячими узлами и имеют декоративное значение.
• Разборная конструкция камер конденсации для визуального контроля над образованием накипи, простой очистки от отложений, удобства обслуживания и ремонта.
• Встроенный охладитель для получения бидистиллята с температурой не более 40 °С.
• Шланг подвода исходной воды, хомуты и трубка слива дистиллята в комплекте.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность, л/ч: - дистиллированная вода - бидистиллированная вода	 2,6 2,0
Расход охлаждающей воды, л/ч: - в режиме дистиллятора - в режиме бидистиллятора	 20 44

Удельная проводимость воды на выходе, мкСм/см:
- дистиллированная вода
- бидистиллированная вода

Преимущества

• Производство как дистиллированной, так и бидистиллированной воды.
• Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии.
• Наработка на отказ — не менее 3 500 часов.
• Гарантийный срок — 12 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034630.pdf
Тип прибора	бидистиллятор
Производительность, л/ч	2,6
Производительность (бидистиллят), л/ч	2
Расход воды, л/ч	22
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	44
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	5
Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см	1,0-1,2
Габариты, мм	470×280×300
Вес, кг	14.5
Вес в упаковке, кг	16
Габариты в упаковке, мм	510×390×370
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.