


рН-электрод промышленный ЭС-10302/10 (стеклянный)

Промышленные электроды



Под заказ



Описание

рН-электрод промышленный ЭС-10302/10 (стеклянный)

Стеклянный промышленный рН-электрод общего назначения.

Электрод стеклянный промышленный ЭС-10302 предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, рН-метром) для измерений активности ионов водорода (рН). Предпочтителен для работы при повышенной температуре и в щелочных средах с высоким содержанием Na⁺. Для совместной работы рекомендуются ЭСр-10104, ЭСр-10105 и ЭСр-10112.

Кабель и разъём:

К 220.2 – длина кабеля – 220 см, разъём – наконечник

Технические характеристики

Параметр	Значение
Корпус	стеклянный
Мембрана сферическая	
Диапазон измерения рН	0...14
Рабочая температура, °С	20...100
Электрическое сопротивление, МОм (при 20 °С)	400...800
Координаты изопотенциальной точки (рН _i / Е _i , мВ)	10,00 / - 25
Габаритные размеры (Длина × Диаметр), мм	130 × Ø12
Масса с кабелем, г, не более	70

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

НПО Измерительная техника

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010015908.pdf>

Тип электрода

рН-электроды

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.