Ионизатор LAS-05D

Вспомогательное оборудование для весов и анализаторов влажности



Не поставляется

Описание

Ионизатор LAS-05D

Предназначен для нейтрализации зарядов статического электричества, которые могут служить источником дополнительных погрешностей. Ионизатор повышает точность результатов взвешивания наиболее лёгких образцов.

Действие прибора основано на принципе Кулоновского отталкивания. Для доставки заряженных частиц к объекту не используется никаких воздушных потоков, которые могут окать воздействие на точность измерения. Данная технология зарегистрирована под названием «No Wind TRINC».

Технические характеристики

Параметр Значение
Метод ионизации Двухполюсный коронный разряд
Эффективная зона, мм от 50 до 700
Идеальное расстояние от ионизатора до объекта, мм ⩽ 300
Время ионизации, с ~8
Метод контроля TAIBS
Срок эксплуатации, ч: - игл; - прибора 6 000; 50 000
Выделение озона, ppm ⩽ 0,04
Потребляемая мощность, Вт 2,8
Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм 110 × 84 × 57
Масса, г 180
Питание от сети переменного тока через AC-адаптер (напряжение, В / частота, Гц) с выходным напряжением 15 В 240±10%; 50

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ViBRA

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.