

Иономер Эконикс Экотест-120

Иономеры



ЭКОНИКС

Под заказ

Описание

Иономер Эконикс Экотест-120

Может использоваться для измерений в водных растворах проб растительной, пищевой продукции; почв; технологических растворов; питьевых, природных и сточных вод в промышленных, лабораторных и полевых условиях.

Возможности прибора:

- Автоматическая и ручная термокомпенсация.
- Ввод изопотенциальной точки, сохранение введенных калибровок.
- Прибор совместим с IBM PC.
- Применение внешнего коммутатора каналов даёт возможность использования до 24 каналов одновременно.
- Подсветка индикатора, удобное пользовательское меню, режим подсказок.
- Представление результатов в моль/л, мг/л, рХ, мВ.
- Применение метода стандартных добавок.

Виды измерений:

- Прямая рН-метрия, измерение ЭДС.
- Измерение молярной, массовой концентрации одновалентных, двух-валентных катионов и анионов.
- Измерение температуры.
- Потенциометрическое титрование.
- Измерение Eh (редокс-потенциала).

Технические характеристики

Характеристики	Значение
Активность, ед. рХ	
Диапазон измерений	от -20 до +20
Погрешность	± 0,005
ЭДС, мВ	
Диапазон измерений	от -4000 до +4000
Погрешность	± 0,2
Температура, °С	
Диапазон измерений	от -20 до +150
Погрешность	± 0,5
Диапазон автоматической и ручной температурной компенсации,	°С от -20 до +150

Вес, кг 0,4

Габаритные размеры, мм 200×105×60

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Эконикс

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.