

Кювета графитовая для спектрометров Квант

Атомно-абсорбционные спектрометры



<http://www.nv-lab.ru>



Под заказ

Описание

Кювета графитовая для спектрометров Квант

Кювета графитовая

В графитовой кювете происходит нагрев и атомизация анализируемой пробы. Жидкая капля пробы, от 5 до 30 микролитров, вносится с помощью автоматического или ручного дозатора. Максимальная температура нагрева может достигать 3000°C.

Как правило, для увеличения долговечности и препятствия диффузии паров через стенки кюветы, её покрывают пиролитическим покрытием.

Для защиты от выгорания на воздухе графитовые кюветы размещают в полугерметичном объёме, продуваемом потоком инертного газа, аргоном или азотом высокой чистоты.

Графитовую кювету, или по-другому, графитовую печь, иногда называют трубчатой из-за её формы.

Используется для атомно-абсорбционных спектрометров с электротермической атомизацией [Квант.Z](#), [Квант.Z1](#) и [Квант Z.ЭТА](#)

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

КОРТЭК

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.