

Нитратомер Эконикс Экотест-120-ИМ

Иономеры



 ЭКОНИКС

Под заказ

Описание

Нитратомер Эконикс Экотест-120-ИМ

Применяется для анализа питьевых, природных, сточных вод, почв, кормов, продовольственного сырья, продуктов питания и напитков.

Возможности прибора:

- Автоматическая и ручная термокомпенсация.
- Ввод изопотенциальной точки, сохранение введённых калибровок.
- Прибор совместим с IBM PC.
- Применение внешнего коммутатора каналов даёт возможность использования до 24 каналов одновременно.
- Подсветка индикатора, удобное пользовательское меню, режим подсказок.
- Представление результатов в моль/л, мг/л, рХ, мВ.
- Применение метода стандартных добавок.

Виды измерений:

- Измерение ЭДС.
- Измерение молярной, массовой концентрации.
- Измерение температуры.
- Потенциометрическое титрование.
- Измерение Eh (редокс-потенциала).

Комплектация: анализатор «Экотест-120», электрод «Эком-NO₃», электрод сравнения, блок питания, комплект батареек, паспорт, методика поверки, аттестованная методика измерения массовой доли нитрат-ионов в продуктах потенциометрическим методом.

Технические характеристики

Характеристики	Значение
Активность, ед. рХ	
Диапазон измерений от -20 до +20	
Погрешность ± 0,005	
ЭДС, мВ	
Диапазон измерений от -4000 до +4000	
Погрешность ± 0,2	
Температура, °С	
Диапазон измерений от -20 до +150	

Погрешность $\pm 0,5$

Диапазон автоматической и ручной температурной компенсации, °C от -20 до +150

Вес, кг 0,4

Габаритные размеры, мм 200×105×60

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Эконикс

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.