

## Оксиметр Инфраспак Анион-7040

Оксиметры



**Ваша цена**

Розница

**82 850 руб.**

Оптовая цена

**80 813 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Оксиметр Инфраспак Анион-7040.

Портативный кислородомер/БПК-тестер.

Измеряемые параметры:

- концентрация кислорода (% , мг/дм<sup>3</sup>),
- биохимическое потребление кислорода в соответствии с РД 52.24.420-95,
- температуры водных сред (°C).

Модель в портативном исполнении для измерений в полевых условиях. Имеется справка об установках и значений напряжения автономного питания. В приборе предусмотрены часы и календарь в реальном времени. Подсветка дисплея для комфортной работы в условиях недостаточной освещённости. Автоматическое снятие прибором показаний измерений и сохранение их в блокноте через установленные промежутки времени. Градуировка прибора производится по двум значениям концентрации кислорода - 0% и 100%. Напоминание о градуировке - звуковая и визуальная сигнализация при входе в режим измерения, если прибор не отградуирован или отградуирован только по одной точке.

Передача информации на персональный компьютер и управление прибором через персональный компьютер может происходить по каналу связи RS-232C. Питание прибора комбинированное: от сетевого адаптера или автономное. Электронный блокнот на 199 групп измерений (O<sub>2</sub> + °C) с ручной или автоматической регистрацией данных.

Особенности:

- Справка об установках и значений напряжения автономного питания.
- Часы и календарь реального времени.
- Подсветка дисплея.
- Автоматические измерения.
- Канал связи RS 232 C.
- Выбор источника питания.
- Градуировка.
- Автоматическая температурная компенсация.
- Хранение данных.

Комплект поставки:

- Преобразователь АНИОН 7040,
- Датчик температуры ДТ 1,
- Сенсор кислорода, L=1м,
- Канал абсолютного атмосферного давления,
- Адаптер питания АС/ДС,
- Элемент питания типа «Корунд»,
- Футляр для переноски и хранения.

#### Технические характеристики

## Амперометрический канал

O2

диапазон

0...20 мг/дм<sup>3</sup>  
0...200%

дискретность

0,01 мг/дм<sup>3</sup>  
0,1%

погрешность

от 0 до 10 мг/дм<sup>3</sup>

± 0,1

от 10 до 20 мг/дм<sup>3</sup>

± 0,2

от 0 до 20%

± 0,2

от 20 до 100%

± 1

АТК

диапазон

0...40 °C

погрешность

± 0,1 мг/дм<sup>3</sup>

± 1%

Канал температуры

T, °C

диапазон

0...40

дискретность

0,1

погрешность

---

± 0,3

---

Канал абсолютного атмосферного давления

---

Р, кПа

---

диапазон

84...106

---

дискретность

0,1

---

погрешность

± 0,5

---

Габариты, мм

200x100x45

---

Масса, кг

0,5

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

НПП Инфраспек-Аналит

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.