

Патологоанатомические весы для органов Тантек (до 15 кг, с чашей)

Медицинские весы



Ваша цена

Розница

95 900 руб.

Оптовая цена

93 600 руб.

**Сделано
в России**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 2
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 40

Описание

Патологоанатомические весы для органов Тантек

Патологоанатомические весы для органов Тантек — специализированные настольные электронные весы, предназначенные для точного взвешивания органов и биологического материала в секционных залах патологоанатомических отделений медицинских учреждений и бюро судебно-медицинской экспертизы. Максимальная масса взвешивания составляет 15 кг, минимальная — 40 г.

Весы выполнены в корпусе из нержавеющей стали и оснащены грузоприёмной платформой и прямоугольной чашей с высокими бортиками. Степень защиты IP66 позволяет проводить регулярную санитарную обработку оборудования водой и дезинфицирующими средствами без снижения эксплуатационных характеристик.

Конструкция включает тензорезисторный весоизмерительный датчик, микропроцессорный блок обработки данных, цифровой дисплей с подсветкой, клавиатуру управления, встроенный аккумулятор и ампулу уровня для точной горизонтальной установки. Весы поддерживают функции тарирования, измерения массы нетто, последовательного взвешивания нескольких объектов, настройки скорости взвешивания и автоматического отключения питания.

Конструкция

- Грузоприёмное устройство из нержавеющей стали.
- Один тензорезисторный весоизмерительный датчик.
- Корпус и основание из нержавеющей стали.
- Микропроцессорное устройство обработки цифровых данных.
- Цифровой дисплей с подсветкой.
- Клавиатура оператора.
- Прямоугольная стальная чаша с высокими бортиками.
- Ампула уровня для горизонтальной установки.
- Воздушный клапан для регулирования давления внутри корпуса.
- Встроенный аккумулятор.

Функциональные возможности

- Взвешивание органов массой до 15 кг.
- Измерение массы нетто с учётом или без учёта массы чаши.
- Функция выборки массы тары.
- Последовательное взвешивание нескольких органов с отображением суммарной массы нетто.
- Настройка скорости взвешивания.
- Настройка времени автоматического отключения питания.
- Работа от сети или встроенного аккумулятора.
- Звуковая индикация нажатия клавиш и ошибок.
- Возможность отключения подсветки дисплея.

Индикация дисплея

- Индикатор установки нуля.
- Индикатор стабилизации веса.

- Индикатор режима тарирования.
- Индикатор разряда аккумулятора.
- Индикатор измерения массы в килограммах.
- Индикатор измерения массы в граммах.
- Индикатор подключения к электросети и заряда аккумулятора.

Особенности

- Максимальная нагрузка — 15 кг.
- Минимальная нагрузка — 40 г.
- Корпус, платформа и чаша изготовлены из нержавеющей стали.
- Степень влагозащиты IP66.
- Устойчивость к частой обработке водой и дезинфицирующими средствами.
- Чаша прямоугольной формы с высокими бортиками и устойчивым дном.
- Удобная панель управления с тремя кнопками.
- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Амбула уровня для точной установки.
- Звуковая сигнализация ошибок и неисправностей.
- Пользовательские настройки параметров работы.
- Автономная работа от встроенного аккумулятора.
- Полная зарядка аккумулятора за 12 часов.
- Средний срок службы не менее 8 лет.
- Отечественная разработка и производство.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Максимальная нагрузка (Max)	15 кг	
Минимальная нагрузка (Min)	40 г	
Действительная цена деления	2 г	
Максимальный диапазон выборки массы тары	От 0 до Max	
Время установления показаний	Не более 4 с	
Потребляемый ток	Не более 0,06 А	
Время автономной работы с подсветкой	25 ч	
Время автономной работы без подсветки	70 ч	
Время полной зарядки аккумулятора	12 ч	
Размеры чаши	325 × 265 × 100 мм	
Степень защиты	IP66	
Поверочный интервал	5 лет	
Средний срок службы	8 лет	

Комплект поставки

- Патологоанатомические весы для органов Тантек.
- Чаша из нержавеющей стали.
- Сетевой адаптер для зарядки аккумулятора.
- Шестигранный ключ.
- Паспорт изделия.

Преимущества

- Максимальная нагрузка до 15 кг при высокой точности измерений.
- Действительная цена деления (дискретность) составляет 2 г.
- Минимальная масса взвешиваемого объекта — 40 г.
- Корпус, грузоприёмная платформа и чаша изготовлены из нержавеющей стали.
- Степень влагозащиты IP66 позволяет проводить регулярную мойку и дезинфекцию.
- Прямоугольная чаша с высокими бортиками обеспечивает удобное размещение органов.
- Функция тарирования позволяет выполнять взвешивание с учётом или без учёта массы чаши.
- Возможность последовательного взвешивания нескольких органов с отображением общей массы нетто.
- Настройка скорости взвешивания под различные условия работы.
- Настройка времени автоматического отключения питания.
- Цифровой дисплей с подсветкой отображает массу, режимы работы и состояние аккумулятора.
- Подсветку дисплея можно отключить для увеличения времени автономной работы.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 25 часов работы с подсветкой и до 70 часов без подсветки.
- Полная зарядка встроенного аккумулятора занимает около 12 часов.
- Амбула уровня позволяет быстро установить весы в горизонтальное положение.

- Воздушный клапан обеспечивает поддержание точности измерений при эксплуатации.
- Звуковая индикация подтверждает нажатие клавиш и сообщает о возникновении ошибок.
- Управление осуществляется с помощью удобной панели с тремя функциональными кнопками.
- Средний срок службы весов составляет не менее 8 лет.
- Разработка и производство осуществляются в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040870.pdf
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	2
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	40
Класс точности	Средний (III)
Питание	от аккумулятора, от сети
Габариты, мм	250×305×132
Вес, кг	4
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.