

## рН-метр МАРК-902 (стационарный)

рН-метры



Ваша цена

Розница

**166 298 руб.**

Оптовая цена

**155 655 руб.**

ВЗРП

Под заказ

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### рН-метр МАРК-902 (стационарный)

Применяется для измерения активности ионов водорода (рН, рН25), ЭДС и температуры водных сред.

Два канала

- Свободно программируемые диапазоны измерения.
- Возможность независимых измерений в двух точках.

Удобство и точность измерения, минимум обслуживания

- Автоматическая термокомпенсация.
- Градуировка по стандартным буферным растворам с их автоматическим определением.

«Активный» блок датчиков

- Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров.

Связь с внешними устройствами

- Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/ 4-20/ 0-20 мА.
- Порт RS-485.
- Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».

Прочный алюминиевый корпус IP65

- Прибор надежно защищен от пыли и влаги.

Графический индикатор с подсветкой

- Удобный формат представления данных и легкость настроек.

Базовая комплектация

- Блок преобразовательный.
- Блок датчиков БД-902 в составе:
  - блок усилительный,
  - термодатчик,
  - электроды ЭС-10601/ 7, Эср-10106/3,0.
- Кабель соединительный К902.5, 5 метров.
- Гидропанель ГП-902.

Дополнительно

- Блок датчиков БД-902 для второго канала.
- Гидропанель ГП-902 для второго канала.

- Кабель соединительный K902.L до 100 метров.
- OPC-сервер.

Гарантия 48 месяцев (на электродную систему — гарантия завода-изготовителя).

## Технические характеристики

| Характеристика         | Параметр                      |
|------------------------|-------------------------------|
| рН                     |                               |
| Диапазон               | преобразовательный блок 0-15  |
| Дискретность           | 0,001                         |
| Точность               | преобразовательный блок ±0,02 |
| ЭДС, мВ                |                               |
| Диапазон               | -1000/+1000                   |
| Дискретность           | 1                             |
| Точность               | ±2                            |
| Температура, °C        |                               |
| Диапазон               | 0-50                          |
| Дискретность           | 0,1                           |
| Точность               | ±0,3                          |
| Габаритные размеры, мм | 266×170×95 - настенное        |
|                        | 252×146×115 - щитовое         |
| Вес, кг                | 2,6                           |
| Электропитание         | 220, 36 В                     |
|                        | 50 Гц                         |

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

B3OP

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010036444.pdf>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.