

Система предварительной очистки воды Ливам COB-2

Системы очистки воды



Ваша цена

Розница

18 139 руб.

Оптовая цена

17 678 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Система предварительной очистки воды Ливам COB-2

Ливам COB-2 — система очистки исходной воды, предназначенная для подготовки воды, подаваемой на аквадистилляторы, бидистилляторы и установки получения деионизированной воды, подключённые к общей системе водоснабжения.

Содержание механических примесей, органических соединений и повышенная жёсткость воды негативно сказываются на ресурсе работы аквадистилляторов и [установок получения воды деионизированной](#). Использование COB-2 позволяет увеличить срок службы оборудования и улучшить качество получаемого дистиллята.

Очистка воды осуществляется путём её прохождения под напором через три последовательно установленные ступени фильтрации:

- первая ступень — фильтр механической очистки (от ржавчины, песка и взвесей размером от 10 мкм);
- вторая ступень — фильтр сорбционной очистки (от железа, стронция, алюминия, нефтепродуктов, фенола, фтора, марганца, сероводорода);
- третья ступень — фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (от хлора, органики, пестицидов, частиц от 5 мкм).

COB-2 может применяться со следующим оборудованием: [АЭ−4](#), [АЭ−5](#), [АЭ−10](#), [АЭ−15](#), [АЭ−25](#), [АЭ−4/8](#), [АЭ−10/20](#), [БЭ−2](#), [БЭ−4](#), [БЭ−8](#), [УПВД−5−4](#) и др.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность при температуре исходной воды 20 ± 2 °С и давлении 0,1 МПа	250 дм³/ч
Габариты (Д × Ш × В)	440 × 180 × 400 мм
Масса	не более 8,5 кг

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	280 мм
Максимальная ширина	245 мм
Максимальная высота	620 мм
Максимальный вес	20,45 кг
Общий вес	20,45 кг
Общий объём	0,042532 м³

Преимущества

Вот блок HTML с преимуществами систем Ливам COB-2 в аналогичном стиле и формате: ``html
Системы Ливам COB-2 предлагают надёжное и удобное решение для сбора, хранения и транспортировки стерильной воды в медицинских учреждениях:

- Закрытая герметичная конструкция — предотвращает вторичное загрязнение и сохраняет стерильность содержимого.
- Удобная система подключения — обеспечивает простое и быстрое подсоединение к аквадистилляторам и стерилизаторам.
- Материалы, устойчивые к высоким температурам — подходят для использования с горячей дистиллированной водой до +130 °C.
- Большой объём — оптимально для длительной автономной работы оборудования без частой дозаправки.
- Прочная конструкция — устойчива к механическим воздействиям и деформациям при транспортировке и эксплуатации.
- Широкая совместимость — подходят для различных моделей дистилляторов и стерилизаторов.
- Компактность — не занимают много места при хранении и установке.
- Готовность к применению — не требуют дополнительной подготовки перед использованием.
- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам — безопасность при работе в клинической среде.
- Повышают общую эффективность водоподготовки — надёжный компонент системы стерилизации и дезинфекции.

Системы Ливам COB-2 являются практичным и безопасным решением для медицинских учреждений, где важна стерильность и надёжность водоснабжения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	440 × 180 × 400
Вес, кг	8,5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.