

рН-метр OHAUS Starter ST300 (портативный)

рН-метры



Ваша цена

Розница

49 100 руб.

Оптовая цена

47 150 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Мультипараметровый измеритель OHAUS Starter ST300 (портативный).

Портативный прибор OHAUS Starter ST300 измеряет рН и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).

Стандартные функции и возможности OHAUS Starter:

- Интуитивное ПО приборов серии Starter — интуитивное программное обеспечение и продуманная компоновка информации на дисплее упрощают и ускоряют работу с приборами серии Starter.
- Компактная и эргономичная конструкция обеспечивает удобство работы — портативные приборы Starter удобно лежат в руке. Кроме того, откидная опора на корпусе прибора позволяет удобно установить его на горизонтальной поверхности.
- Достоверные результаты калибровки повышают точность измерений— Starter отображает ход калибровки на дисплее, гарантируя высокую точность результатов измерений.

рН-метр Starter 300 сочетает в себе портативность с высокой точностью измерения величины рН.

Особенности рН-метр Starter 300:

- Прочный корпус со степенью защиты IP54, откидная опора и наручный ремешок упрощают работу с прибором в полевых и лабораторных условиях.
- Автоматическая и ручная температурная коррекция обеспечивает точность показаний, а память на 30 измерений позволяет сохранять информацию для дальнейшего использования.
- Функция автоматического распознавания буферных растворов сохраняет в памяти данные калибровки и помогает избежать ошибок в процессе калибровки.

Комплектация:

- STARTER 300
- Батареи AAA
- Зажим для электрода
- Пылевлагозащитные уплотнения класса IP54
- Наручная петля
- Сухой комплект для приготовления стандартных буферных растворов (рН 4,01, 7,00, 10,01)
- рН-электрод ST320 (3-в-1) с гелевым электролитом.

Технические характеристики

Диапазон показаний *

0,00...14,00 рН

-1999...1999 мВ

от 0 до 100°C

Дискретность

0,01 pH

1 мВ

0,1°C

Пределы погрешности

± 0,01 pH

± 1 мВ

± 0,5°C

Калибровка

по трем точкам

Четыре стандартных группы буферных растворов

Память

30 результатов измерения

Текущие параметры калибровочной характеристики

Электропитание

4 батареи AAA (LR03)

> 500 часов работы

Размеры и вес

90x150x35 (мм) / 0,18 кг (без батарей)

Дисплей

Жидкокристаллический

Вход

Разъём BNC, полное сопротивление > 10e+12 Ом

Разъём Cinch, NTC 30 кОм

Температурная компенсация

Автоматическая (ATC) и ручная (MTC)

Класс защиты корпуса

IP54

Материал корпуса

АБС-пластик

* Внимание! Указан диапазон показаний измерительного блока pH-метра. Фактический диапазон измерений зависит от применяемого электрода.

Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджеров при заказе.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

OHAUS

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010002221.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.