Световолоконный осветительный кабель Оптимед (Ø 3,5 мм, длина 1800 мм)

Осветители, видеокамеры и кабели



Ваша цена

Розница
24 000 руб.

Оптовая цена
По запросу

ОПТИМЕД

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Световолоконный осветительный кабель Оптимед

Световолоконный осветительный кабель Оптимед предназначен для передачи светового потока от эндоскопического осветителя к жесткому эндоскопу при проведении диагностических исследований и хирургических вмешательств. Кабель обеспечивает эффективную передачу света с минимальными потерями, способствуя качественной визуализации операционного поля.

Кабель изготовлен с использованием световолоконного жгута и оснащён разъёмами стандарта Storz, благодаря чему совместим с большинством современных эндоскопических осветителей и эндоскопов, использующих данный тип соединения.

Стандартное исполнение имеет наружный диаметр 3,5 мм и длину 1 800 мм, что обеспечивает удобство подключения и свободу работы во время эндоскопических процедур. По запросу кабель может быть изготовлен в автоклавируемом исполнении для проведения многократной стерилизации паровым методом.

Световолоконный осветительный кабель Оптимед предназначен для совместного использования с эндоскопическим светодиодным осветителем Оптимед ОсС−01. Кабель обеспечивает эффективную передачу светового потока от осветителя к жесткому эндоскопу через разъёмы стандарта Storz, формируя качественное освещение операционного поля во время диагностических и хирургических вмешательств.

Особенности

• Предназначен для передачи светового потока от осветителя к эндоскопу.
• Высокая эффективность передачи света.
• Световолоконная конструкция.
• Разъёмы стандарта Storz.
• Совместимость с эндоскопическим оборудованием, оснащённым соединениями Storz.
• Стандартная длина 1 800 мм обеспечивает удобство эксплуатации.
• Наружный диаметр кабеля 3,5 мм.
• Возможность изготовления в автоклавируемом исполнении.
• Подходит для многократного использования.
• Надёжное соединение с осветителем и эндоскопом.

Показания к применению

• Передача света при эндоскопических диагностических исследованиях.
• Использование при малоинвазивных хирургических вмешательствах.
• Работа с жесткими эндоскопами.
• Использование совместно с эндоскопическими осветителями.
• Эксплуатация в составе эндоскопических видеосистем.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Световолоконный осветительный кабель
Наружный диаметр	3,5 мм

Длина	1 800 мм
Тип разъёмов	Storz
Исполнение	Стандартное, возможно автоклавируемое исполнение

Преимущества

• Эффективная передача светового потока с минимальными оптическими потерями.
• Световолоконная конструкция обеспечивает высокое качество освещения операционного поля.
• Разъёмы стандарта Storz гарантируют совместимость с широким спектром эндоскопического оборудования.
• Подходит для подключения к различным эндоскопическим осветителям и жестким эндоскопам.
• Стандартная длина 1 800 мм обеспечивает удобство работы во время эндоскопических вмешательств.
• Компактный наружный диаметр 3,5 мм облегчает эксплуатацию и подключение.
• Надёжная передача света без использования электрических компонентов.
• Устойчив к многократному ежедневному использованию в условиях медицинского учреждения.
• Возможность изготовления в автоклавируемом исполнении для стерилизации паровым методом.
• Прочная конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации.
• Надёжная фиксация разъёмов предотвращает случайное отсоединение во время работы.
• Простое подключение и быстрая подготовка эндоскопической системы к работе.
• Подходит для использования в диагностических кабинетах и операционных.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Оптимед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.