

## Водонепроницаемый термометр Testo 108

Промышленные термометры



Ваша цена

Розница

**15 389 руб.**

Оптовая цена

**15 133 руб.**



Под заказ

Области применения:

- Торговля

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Особенности: с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+300

### Описание

#### Водонепроницаемый термометр Testo 108

Testo 108 — это универсальный термометр с проникающим (погружным) зондом, который способен выполнить контрольные точечные замеры температуры в течение нескольких секунд. Предназначен в основном для пищевой промышленности, торговли и логистики: для измерений температуры в процессе транспортировки или хранения продуктов питания, в ресторанах, на крупных кухнях или предприятиях быстрого питания.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;50955-12](#).

Защитный чехол Softcase обеспечивает надёжность и устойчивость термометра к воздействию влаги, загрязнений или ударов. Его можно мыть проточной водой, он водонепроницаем (IP 67).

К Testo 108 можно подключить любой стандартный зонд (термопары типов Т и К).

Testo 108 работает от трёх батареек типа AAA. Одного набора хватает в среднем на 2500 часов работы.

Комплектация:

- Testo 108.
- Проникающий/погружной зонд типа Т.
- Чехол Softcase.
- Заводской протокол калибровки.

### Преимущества

#### Преимущества Testo 108

- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН».
- Чрезвычайно прост в применении.
- Большой чёткий дисплей.
- Водонепроницаемый корпус и зонд (IP 67).
- Подходит для любой области применения.
- Две кнопки для интуитивного управления без предварительного обучения.
- Соответствует требованиям НАССР и EN 13485.
- 

### Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бренд</b>                  | Testo                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Страна бренда</b>          | Германия                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Отрасли</b>                | Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ссылка на документы</b>    | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010000784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010000784.pdf</a> ,<br><a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010000784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010000784.pdf</a> |
| <b>Измеряет</b>               | температуру                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Особенности</b>            | с проникающим зондом                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Диапазон измерения, °C</b> | -50...+300                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Погрешность, °C</b>        | $\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-30...+70 °C); $\pm (0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,5 \text{ \% от изм. знач.})$ (в остальном диапазоне)                                                                                   |
| <b>Разрешение, °C</b>         | 0,1                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Габариты, мм</b>           | 140×60×24                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Вес, кг</b>                | 0.21                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Страна производства</b>    | Китай                                                                                                                                                                                                                            |

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.