

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

97 400 руб.

Оптовая цена

82 790 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 25

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М предназначен для производства дистиллированной воды, соответствующей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС.2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Обеспечивает высокую чистоту дистиллята для применения в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях, на производствах, в исследовательских институтах, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях с последующей минерализацией дистиллята.

Температура дистиллята составляет примерно 80 °С. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 устойчив к эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 35 °С и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С. Устройство удобно в эксплуатации и не требует специальных условий для использования.

Особенности

- Производство дистиллированной воды с температурой около 80 °С.
- Соответствие требованиям Госфармакопеи РФ и СанПин.
- Применение в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и исследовательских институтах.
- Очистка воды от радионуклидов с коэффициентом не менее 3 000.
- Климатическое исполнение УХЛ4.2: устойчивость к температуре 10–35 °С и влажности до 80 %.
- Компактные размеры и портативность: аквадистиллятор 460 × 382 × 685 мм, пульт управления 217 × 169 × 98 мм.
- Лёгкий запуск и эксплуатация: масса 22 кг, время выхода на рабочий режим не более 30 мин.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность	25 л/ч
Расход охлаждающей воды	350 л/ч
Питание	380 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	15 кВт
Габариты аквадистиллятора	460 × 382 × 685 мм
Габариты пульта управления	217 × 169 × 98 мм
Масса	22 кг
Время выхода на рабочий режим	30 мин

Коэффициент очистки воды от радионуклидов не менее 3 000

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М применяется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях,

на производствах, в исследовательских институтах, а также для обеспечения питьевой воды в чрезвычайных ситуациях после её минерализации.

Преимущества

- Высокое качество производимого дистиллята.
- Автоматическая система безопасности.
- Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000.
- Гарантийный срок — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Электромедаборудование
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031742.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031742.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	25
Расход воды, л/ч	25
Диапазон задания времени работы, мин	30
Габариты, мм	460 × 382 × 685
Вес, кг	22
Вес в упаковке, кг	26
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	15 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.