

## Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L728

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 728
- Объём морозильной камеры, л: 728

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

### Описание

#### Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L728

Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L728 предназначен для безопасного и длительного хранения крови, её компонентов, тканей, микробных агентов, генетического и другого биологического материала при температуре от -40 до -86 °C. Рекомендован для хранения вакцины Pfizer BioNTech от COVID-19. Используется на станциях переливания крови, в клиниках, лабораториях, научно-исследовательских институтах, а также на предприятиях электронной, химической и биотехнологической промышленности.

Модель оснащена микропроцессорным управлением с цифровым дисплеем, каскадной системой охлаждения с компрессором Danfoss и VIP изоляционными панелями, которые обеспечивают надёжное поддержание температуры и увеличенный полезный объём. Система сигнализации, защита компрессора от скачков напряжения, функция плавного пуска и остановки повышают надёжность работы. Функция U-COOL обеспечивает удалённый контроль параметров и оповещение пользователя о неисправностях. Для защиты содержимого предусмотрен дверной замок.

#### Особенности

- объём 728 л и рабочий диапазон температур от -40 до -86 °C;
- VIP-технология: вакуумные изоляционные панели для увеличения полезного объёма и теплоизоляции;
- каскадная система охлаждения и высокоэффективный компрессор Danfoss;
- микропроцессорное управление с цифровым светодиодным дисплеем;
- функция U-COOL с оповещением по SMS и возможностью удалённого изменения параметров;
- система самодиагностики с фиксацией ошибок и сбоев;
- световая и звуковая сигнализация при отклонении параметров;
- дополнительная защита компрессора от скачков напряжения, функция плавного пуска;
- наличие USB-порта, интерфейсов RS232 и RS485 (опция);
- замок для защиты от несанкционированного доступа;
- эргономичная конструкция с колёсами и ножками для удобства перемещения;
- опциональные системы резервного питания CO<sub>2</sub> и LN<sub>2</sub>.

#### Технические характеристики

| Параметр                        | Значение                 |
|---------------------------------|--------------------------|
| Исполнение                      | вертикальное, одна дверь |
| Климатический класс             | N                        |
| Тип охлаждения                  | прямое охлаждение        |
| Режим разморозки                | ручной                   |
| Контроллер                      | микропроцессорный        |
| Дисплей                         | светодиодный             |
| Полки / внутренние дверцы       | 3 / 4                    |
| Габариты внутренние (Ш × Г × В) | 766 × 716 × 1 310 мм     |
| Сила тока                       | 10 А                     |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| USB-порт                | есть  |
| Интерфейсы RS232, RS485 | опция |

## Преимущества

- Температурный диапазон от -40 до -86 °C — обеспечивает длительное и надёжное хранение крови, вакцин, тканей и других биологических материалов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры работы морозильника.
- Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений, сбоях питания и других неполадках.
- Функция U-COOL — обеспечивает удалённый мониторинг параметров и оповещения пользователя о неисправностях.
- VIP-изоляционные панели — уменьшают теплопотери и увеличивают полезный внутренний объём.
- Высокоэффективный компрессор Danfoss и каскадная система охлаждения — гарантируют стабильное поддержание низких температур.
- Встроенный замок — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция — снижает энергопотребление и повышает эффективность эксплуатации.
- Прочный корпус, устойчивый к регулярной санитарной обработке дезинфицирующими средствами.
- Эргономичная конструкция с колёсами и ножками — облегчает установку и перемещение морозильника.
- Система самодиагностики с фиксацией ошибок и сбоев — повышает надёжность эксплуатации.
- Опциональные системы резервного питания CO<sub>2</sub> и LN<sub>2</sub> — поддерживают температуру при аварийном отключении электроэнергии.

## Характеристики

| Параметр:                            | Показатель:                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд                                | Haier Biomedical                                                                                              |
| Страна бренда                        | Китай                                                                                                         |
| Ссылка на документы                  | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019471.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019471.pdf</a> |
| Тип холодильника                     | для вакцин, для крови                                                                                         |
| Температура в морозильной камере, °C | -40...-86                                                                                                     |
| Общий объём, л                       | 728                                                                                                           |
| Объём морозильной камеры, л          | 728                                                                                                           |
| Хладагент                            | HC                                                                                                            |
| Габариты, мм                         | 1 041 × 980 × 1 980                                                                                           |
| Вес, кг                              | 345                                                                                                           |
| Вес в упаковке, кг                   | 385                                                                                                           |
| Габариты в упаковке, мм              | 1 090 × 1050 × 2 150                                                                                          |
| Электропитание, В                    | 220                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт            | 1 000                                                                                                         |
| Страна производства                  | Китай                                                                                                         |

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.