

## Эндоскопическая ирригационная помпа Aohua AFP-1

Эндоскопические инсуффляторы и помпы



Ваша цена

Розница

**0 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Эндоскопическая ирригационная помпа Aohua AFP-1

Эндоскопическая ирригационная помпа Aohua AFP-1 предназначена для промывки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и других органов во время эндоскопических процедур. Устройство обеспечивает эффективное удаление слизи, загрязнений и других препятствий из поля зрения, повышая качество визуализации и точность диагностики.

Помпа позволяет заполнять исследуемый орган жидкостью при проведении эндоскопических ультразвуковых исследований (EUS), улучшая акустическую связь между ультразвуковым датчиком и тканями. Компактная конструкция и удобное управление с помощью ножного переключателя обеспечивают комфортную работу врача и оптимальную организацию пространства на эндоскопической тележке.

Aohua AFP-1 поддерживает регулируемую скорость потока с точным сегментированным контролем и возможностью автоматической остановки после 20 минут непрерывной промывки. Устройство обеспечивает стабильный поток до 450 мл/мин и максимальное давление до 400 кПа, что делает его надёжным инструментом для эндоскопических исследований.

### Особенности

- Эффективное промывание слизистой оболочки желудка и толстой кишки во время эндоскопических процедур.
- Поддержка эндоскопического ультразвукового исследования (EUS) с функцией заполнения органа жидкостью для улучшенной визуализации.
- Удобное управление с ножного переключателя без необходимости ручного взаимодействия.
- Регулируемая скорость потока с 10 уровнями настройки.
- Автоматическая остановка после 20 минут непрерывной работы.
- Компактная конструкция для установки в эндоскопическую стойку.
- Оптимизация рабочего пространства и повышение эргономики эндоскопического кабинета.

### Технические характеристики

| Характеристика              | Значение                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Скорость потока             | 0 – 450 мл/мин ± 45 мл/мин                                           |
| Максимальное давление       | 400 кПа                                                              |
| Контроль скорости потока    | 10 уровней, сегментированное регулирование                           |
| Таймер непрерывной промывки | Автоматическая остановка через 20 минут                              |
| Тип управления              | Ножной переключатель                                                 |
| Назначение                  | Промывка слизистой оболочки и заполнение органа при эндоскопии и EUS |

## Преимущества

- Эффективное промывание слизистой оболочки желудка и толстой кишки во время эндоскопических процедур.
- Поддержка эндоскопического ультразвукового исследования (EUS) с функцией заполнения органа жидкостью для улучшенной визуализации.
- Регулируемая скорость потока с точным сегментированным контролем в 10 уровнях.
- Стабильный поток до 450 мл/мин и давление до 400 кПа для надёжной промывки и удаления загрязнений.
- Автоматическая остановка после 20 минут непрерывной работы повышает безопасность эксплуатации.
- Управление с ножного переключателя освобождает руки врача и повышает удобство работы.
- Компактная конструкция обеспечивает удобное размещение на эндоскопической стойке.
- Совместимость с эндоскопами различных производителей.
- Корпус из высококачественных материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.
- Низкий уровень шума и энергопотребления для комфортной работы персонала.

## Характеристики

| Параметр:                 | Показатель:                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд                     | Aohua Endoscopy                                                                                               |
| Страна бренда             | Китай                                                                                                         |
| Отрасли                   | Здравоохранение                                                                                               |
| Ссылка на документы       | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010035277.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010035277.pdf</a> |
| Габариты, мм              | 360 × 180 × 226                                                                                               |
| Вес, кг                   | 3.6                                                                                                           |
| Электропитание, В         | 220                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт | 50                                                                                                            |
| Страна производства       | Китай                                                                                                         |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.