

Фармацевтический холодильник Бирюса 280K-G

Фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница

32 971 руб.

Оптовая цена

32 689 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2...15
- Общий объём, л: 280
- Объём холодильной камеры, л: 280

Описание

Фармацевтический холодильник Бирюса 280K-G

Предназначен для хранения фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, реактивов, биологических препаратов и образцов, медицинских изделий в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях при температуре от +2°C до +15°C.

Особенности:

- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери.
- Наличие термокарты.
- Точность поддержания температуры составляет $\pm 2^\circ\text{C}$ при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C.
- Наличие 5-ти разноуровневых полок (возможна комплектация пластиковыми сосудами).
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа и панели двери.
- Металлическая дверь оснащена замком.

При работе холодильника на дисплее электронного блока управления отображается фактическая температура воздуха внутри холодильника, а также индикация состояния холодильника.

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически. Включение и выключение освещения производится автоматически.

Внутренний шкаф и панель двери камеры изготовлены с добавлением антимикробной добавки (концентрат АМД), обеспечивающей стерилизацию воздуха в камере и отсутствие неприятного запаха.

Дверной проем камеры герметизируется эластичным уплотнителем с магнитной вставкой. Динамическая система охлаждения камеры выполнена в виде герметичного агрегата компрессионного типа с принудительной циркуляцией воздуха, управляемого контроллером CAREL PJEZS0H000.

Система принудительной циркуляции воздуха применяется для создания равномерного температурного режима и включает в себя влагозащищенный вентилятор с изолированной обмоткой. При закрытой двери вентилятор работает, при открывании двери вентилятор отключается.

Электронная система управления камерой реализована с помощью микропроцессорного контроллера CAREL PJEZS0H000 со сверхчувствительным датчиком температуры.

Контроллер выполняет следующие функции:

- задание и автоматическое поддержание температурного режима;
- индикация температуры внутри камеры;
- световая и звуковая сигнализация при выходе значения температуры внутри камеры за пределы, установленные контроллером;
- световая и звуковая сигнализация при открытии двери камеры.

Датчик температуры расположен внутри камеры. Блок управления контроллером выведен на переднюю панель камеры.

Для удобства перемещения камеры оснащаются колёсными опорами.

Преимущества

- Температурный диапазон от +2 до +8 °C — оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — точный контроль параметров охлаждения.
- Система аварийной сигнализации — уведомляет о перебоях питания или отклонении температуры.
- Встроенный замок — защита содержимого от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция — минимизация теплопотерь и энергопотребления.
- Корпус из нержавеющей стали — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Регулируемые полки — удобное размещение различных видов упаковок и контейнеров.
- Внутреннее освещение — обеспечивает обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
- Автономное сохранение холода — поддержка стабильной температуры при отключении питания.
- Простота эксплуатации и обслуживания — лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033124.pdf
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	2...15
Общий объём, л	280
Объём холодильной камеры, л	280
Количество компрессоров, шт	1 (не инверторный)
Хладагент	R-600a
Габариты, мм	580 × 620 (660 с учётом ручки) × 1 470
Вес, кг	56
Вес в упаковке, кг	60
Электропитание, В	220 ±22

Потребляемая мощность, Вт	180
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.