

# Медицинская центрифуга низкоскоростная DLAB DM0506 с ротором A5P17+A2P17 (6×15 мл/10 мл/7 мл/1,5-5

Медицинские центрифуги

Арт. 9034002129



## Ваша цена

Розница

**15 708 руб.\***

**\$210**

Оптовая цена

**14 586 руб.**

**\$195**

**DLAB**

Под заказ

\* ориентировочная цена на 02.05.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Медицинская центрифуга DLAB DM0506

Медицинская центрифуга DLAB DM0506 — низкоскоростная лабораторная центрифуга с электронным управлением, предназначенная для эффективного разделения жидких образцов, включая кровь, мочу, сыворотку и другие неоднородные жидкости. Прибор идеально подходит для рутинных исследований в клинических, биохимических, химических и научно-исследовательских лабораториях, а также в медицинских учебных заведениях и диагностических центрах.

Центрифуга оснащена ЖК-дисплеем, встроенным таймером с регулировкой от 1 до 99 мин, двумя предустановленными программами центрифугирования и функцией непрерывной работы. Благодаря бесщёточному мотору обеспечивается длительный срок службы, низкий уровень шума и стабильная работа даже при максимальной загрузке.

Безопасность эксплуатации гарантируется автоматической блокировкой крышки после запуска, датчиком превышения скорости и звуковым оповещением по окончании цикла. Устройство совместимо с пробирками объемом 1,5–15 мл и поддерживает установку роторов A5P17 и A2P17, что позволяет гибко адаптировать оборудование под текущие задачи.

### Особенности

- Диапазон скорости вращения от 300 до 5 000 об/мин с шагом 10 об/мин.
- ЖК-дисплей для удобного контроля параметров.
- Две предустановленные программы центрифугирования.
- Встроенный таймер (1–99 мин) и режим непрерывной работы.
- Автоматическая блокировка крышки после запуска.
- Звуковое оповещение по завершении цикла.
- Датчик превышения скорости для защиты от аварийных ситуаций.
- Бесщёточный мотор для надёжности и долговечности.
- Компактные габариты и лёгкий вес для удобного размещения на рабочем столе.
- Совместимость с пробирками объемом 1,5–15 мл (в зависимости от ротора).

### Технические характеристики

| Характеристика             | Значение  |
|----------------------------|---|
| Диапазон скорости вращения | 300 – 5 000 об/мин (с шагом 10 об/мин)  |
| Максимальное значение RCF  | 2 350 × g   |
| Таймер                     | 1 – 99 мин  |
| Режимы работы              | 2 предустановленные программы + непрерывный режим                                 |
| Тип мотора                 | Бесщёточный   |
| Время разгона / торможения | 11 с / 9 с  |
| Совместимые роторы         | A5P17, A2P17  |
| Максимальная загрузка      | 6 × 15 мл / 6 × 10 мл / 6 × 7 мл / 6 × 1,5–5 мл                                   |
| Индикация                  | ЖК-дисплей  |
| Безопасность               | Автоматическая блокировка крышки, датчик превышения скорости, звуковое оповещение |

## Преимущества

- Компактные габариты и небольшой вес для удобного размещения в лаборатории любого размера.
- Диапазон скорости вращения от 300 до 5 000 об/мин с шагом 10 об/мин для точной настройки режимов центрифугирования.
- ЖК-дисплей для наглядного отображения текущих параметров работы.
- Две предустановленные программы центрифугирования для ускорения рутинных операций.
- Встроенный таймер с регулировкой от 1 до 99 мин и режим непрерывной работы.
- Автоматическая блокировка крышки после запуска центрифуги для обеспечения безопасности оператора.
- Звуковое оповещение по завершении цикла центрифугирования.
- Датчик превышения скорости, предотвращающий аварийные ситуации.
- Бесщёточный мотор, обеспечивающий долгий срок службы, низкий уровень шума и высокую надёжность.
- Быстрое время разгона (11 с) и торможения (9 с) для повышения эффективности работы.
- Совместимость с роторами A5P17 и A2P17, поддерживающими пробирки объёмом от 1,5 до 15 мл.
- Универсальное применение в клинических, биохимических, химических и учебных лабораториях.
- Простое и интуитивно понятное управление без необходимости специальной подготовки персонала.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:     |
|---------------------|-----------------|
| Артикул             | 9034002129      |
| Бренд               | DLAB Scientific |
| Страна бренда       | Китай           |
| Габариты, мм        | 240 × 300 × 180 |
| Вес, кг             | 5.2             |
| Электропитание, В   | 220             |
| Страна производства | Китай           |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.