

Медицинский аквадистиллятор Ливам ДЭ-100

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

254 597 руб.

Оптовая цена

250 282 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 100

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Медицинский аквадистиллятор Ливам ДЭ-100

Ливам ДЭ-100 — медицинский аквадистиллятор, предназначенный для получения дистиллированной воды 3 типа согласно ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная». Используется в аптеках, больницах, лабораториях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов и последующего её использования после минерализации.

В качестве нагревательных элементов применяются электроды, обеспечивающие надёжность работы даже при образовании отложений. Аппарат менее чувствителен к жёсткости воды и качеству исходной жидкости. Получение дистиллята осуществляется без применения дорогостоящих фильтров, смол и мембран.

Может быть объединён с резервуаром-сборником очищенной воды, что обеспечивает автоматическое отключение после его наполнения. Возможно подключение воды по двухконтурной схеме для экономии исходной воды до 70...80 %. Все узлы, контактирующие с паром и дистиллятом, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Трубный конденсатор и разборная камера конденсации обеспечивают удобство эксплуатации и обслуживания. Аппарат автоматически прекращает работу при прекращении подачи воды и контролирует уровень жидкости в испарительной камере.

В комплект поставки входят запасной комплект фазных электродов, защитный электрод и трубка слива дистиллята.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	100 л/ч
Расход охлаждающей воды	750 л/ч
Давление исходной воды	0,1...0,4 МПа
Удельная проводимость воды на выходе	3...4,5 мкСм/см
Температура производимой воды	50 °С
Питание	380 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	60 кВт
Габариты аквадистиллятора (Ш × Г × В)	810 × 630 × 1270 мм
Габариты пульта управления (Ш × Г × В)	400 × 220 × 500 мм
Масса	81 кг
Коэффициент очистки от радионуклидов	≥4000

Средний срок службы 8 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	2
Максимальная длина места	760 мм
Максимальная ширина места	720 мм
Максимальная высота места	1300 мм
Максимальный вес места	100 кг
Общий вес	126 кг
Общий объём	0,818285 м³

Преимущества

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».
- Надёжность работы при образовании накипи на нагревательных элементах: электроды не перегорают.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000002244.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000002244.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	100
Расход воды, л/ч	750
Габариты, мм	810 × 630 × 1 270
Вес, кг	81
Вес в упаковке, кг	125
Габариты в упаковке, мм	760 × 720 × 1 300
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	60 000

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.