

Медицинский холодильник Бирюса 315K-GB

Медицинские холодильники



Ваша цена

Розница

44 343 руб.

Оптовая цена

43 964 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Медицинский холодильник Бирюса 315K-GB

Медицинская холодильно-морозильная камера Бирюса 315K-GB предназначена для хранения лабораторных продуктов, образцов, культур, реагентов, фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, биологических материалов и медицинских изделий. В холодильном отделении поддерживается температура от 0 до +17 °C, а в морозильном отделении от -28 до -6 °C.

Бирюса 315K-GB применяется в НИИ, диагностических центрах, клиниках, лабораториях различного профиля (биохимические, гематологические, иммунологические, включая ПЦР-исследования), а также в фармацевтических учреждениях, где требуется строгий температурный контроль и безопасность хранения.

Особенности

- Электронная система управления с дисплеем.
- Световая и звуковая сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери.
- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери.
- Механические замки на дверях холодильного и морозильного отделений.
- Дополнительные внутренние дверцы для сохранения температуры при открывании общей двери.
- Автоматическое размораживание испарителя холодильного отделения.
- LED-освещение с автоматическим включением и выключением.
- Колёсные опоры для удобства перемещения.

Комплектация

Технические характеристики

Охлаждаемая площадь полок 0,6 м²

Управление Электронное

Освещение LED

Теплоизоляция Пенополиуретан

Суточный расход электроэнергии 1,8 кВт·ч (при +24 °C)

Диапазон условий эксплуатации +10 ... +35 °C, влажность до 75% при +25 °C

Срок службы не менее 10 лет

Преимущества

- Два независимых отделения — холодильное и морозильное, что позволяет одновременно хранить материалы при разных температурных режимах.
- Широкий температурный диапазон: от 0 до +17 °C в холодильном отделении и от -28 до -6 °C в морозильном.
- Световая и звуковая сигнализация при отклонении температуры и незакрытой двери.

- Система принудительной циркуляции воздуха — поддерживает равномерное распределение температуры по всему объёму.
- Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери — сохраняет холод внутри камеры.
- Дополнительные внутренние дверцы — препятствуют потере холода при открывании основной двери.
- LED-освещение с автоматическим включением — удобно для работы даже в условиях слабого освещения.
- Колёсные опоры — облегчают перемещение и установку холодильника.
- Автоматическое размораживание испарителя холодильного отделения — упрощает обслуживание.
- Надёжные механические замки на дверях холодильного и морозильного отделений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010026322.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026322.pdf
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	0...+17
Температура в морозильной камере, °C	-6...-28
Общий объём, л	295
Объём холодильной камеры, л	210
Объём морозильной камеры, л	85
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R-600a
Максимальный шум, дБ	60
Габариты, мм	605 × 625 (665 с учётом ручки) × 1 650
Вес, кг	69
Вес в упаковке, кг	76
Габариты в упаковке, мм	655 × 680 × 1 690
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	170

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.