

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-250

Медицинские холодильники



Ваша цена

Розница

53 227 руб.

Оптовая цена

51 896 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">

<div class="content__col">

<div class="content-area">

<h3>Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-250</h3>

</div>

</div>

<div class="content__col">

<div class="content-area">

<p>

ПОЗИС ХЛ-250 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре +2 ... +15 °С в холодильной камере и при температуре -25 ... -10 °С в морозильной камере.

</p>

<p>

Холодильник оснащён стеклянной дверью в холодильной камере и металлической дверью в морозильной камере, каждая из которых закрывается на замок. Температура в камерах поддерживается автоматически, отображается на цифровом табло, при отклонении от заданной срабатывает сигнализация. Система принудительной циркуляции воздуха обеспечивает равномерное охлаждение, а отключение вентилятора при открытии дверей предотвращает перепады температуры. Для размещения фармакологических препаратов предусмотрены 2 пластиковых контейнера.

</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">

<div class="content__col">

<div class="content-area">

<h4>Особенности</h4>

</div>

</div>

<div class="content__col">

<div class="content-area">

2 микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками;

Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере;

Двери с замками: стеклянная в холодильной камере, металлическая в морозильной;

Автоматическое поддержание температуры в камерах;

Сигнализация при отклонении температуры от заданной;

Отображение температуры на табло панели управления;

Отключение вентилятора при открывании двери;

Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.;

Теплоизоляция холодильника – пенополиуретан;

Роликовые опоры для перемещения холодильника.

</div>

</div>

</div>

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">

<div class="content__col">

<div class="content-area">

Технические характеристики	
Параметр	Значение
Система оттаивания	холодильная / морозильная
Камера	автоматическая / ручная
Термокапота	наличие
Расход электроэнергии, кВт·ч/сутки, не более	1,91
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок, шт.	3
Материал полок	металл, 1 стекло
Размеры внутренней холодильной камеры, мм	530 × 435 × 700
Размеры внутренней морозильной камеры, мм	480 × 430 × 545
Максимальная номинальная мощность, Вт	140 / 120
Условия эксплуатации	температура / влажность
Средний срок службы, лет	10

Преимущества

- Температурный диапазон от +2 °С до +8 °С — обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
- Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоах в электросети.
- Встроенные замки на холодильной и морозильной камерах — защищают содержимое от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере — обеспечивает равномерное распределение температуры.
- Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.
- Внутреннее освещение — обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
- Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
- Отключение вентилятора при открывании двери — предотвращает излишний расход энергии и сохраняет холод внутри камеры.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов — 2 шт., упрощают организацию хранения.
- Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и легкий доступ ко всем внутренним компонентам.
- Роликовые опоры — облегчают перемещение холодильника при необходимости.
- Декоративная шторка и кронштейн (для модели с двумя стеклянными дверями) — защищают содержимое от инфракрасного излучения и повышают эстетический вид.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS

Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010011149.pdf
Тип холодильника	комбинированный
Температура в холодильнике, °C	+2...+15
Температура в морозильной камере, °C	-25...-10
Общий объём, л	250
Объём холодильной камеры, л	170
Объём морозильной камеры, л	80
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600 × 607/650 × 1 450
Вес, кг	68
Вес в упаковке, кг	71
Габариты в упаковке, мм	630 × 690 × 1 500
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	140/120
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.