Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340

Медицинские холодильники

Ваша цена

Розница
60 221 руб.

Оптовая цена
58 715 руб.

В наличии

НДС не облагается

Описание

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ–340

ПОЗИС ХЛ–340 — комбинированный лабораторный холодильник для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов, крови и эритроцитной массы с обеспечением условий хранения в плюсовых и отрицательных температурах: холодильная камера 270 л при +2…+15 °С, морозильная камера 130 л при -10…-25 °С.

Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с двумя отдельными камерами и замками на дверях. Верхняя дверь (холодильная камера) может быть стеклянной с замком, нижняя дверь (морозильная камера) металлическая с замком. Тонированное стекло защищает препараты и биологические материалы от воздействия инфракрасных лучей. Температура в камерах поддерживается автоматически и отображается на панели управления, при отклонении от заданного диапазона срабатывает сигнализация.

Особенности

• 2 микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками
• Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере
• Стеклянная дверь холодильной камеры с замком
• Металлическая дверь морозильной камеры с замком
• Дополнительные прозрачные дверцы в холодильной камере, закрывающие полки по высоте и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями
• Автоматическое поддержание температуры в камерах
• Сигнализация при отклонении температуры от заданного диапазона
• Отображение температуры на панели управления
• Отключение вентилятора при открывании двери
• Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.
• Теплоизоляция – пенополиуретан
• Роликовые опоры для перемещения холодильника

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система оттаивания холодильной / морозильной камеры	авто / ручная
Термокарта	наличие
Расход электроэнергии при +25 °С, кВт·ч/сутки	1,84
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество полок, шт.	4 (3 – металл, 1 – стекло)
Размеры внутренней холодильной камеры, мм	528 × × 1 088
Размеры внутренней морозильной камеры, мм	478 × 430 × 684
Максимальная номинальная мощность верхней / нижней камеры, Вт	165 / 140
Условия эксплуатации	температура +10…+35 °С; относительная влажность 80 % при 25 °С

Средний срок службы, лет 10

Преимущества

• Температурный диапазон холодильной камеры +2 … +15 °C и морозильной камеры -10 … -25 °C — обеспечивает хранение как чувствительных к температуре препаратов, так и замороженных образцов.
• Две отдельные камеры с независимыми замками — повышенная безопасность и возможность раздельного хранения различных материалов.
• Два микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками — точный контроль температуры в каждой камере.
• Система принудительной циркуляции воздуха — равномерное охлаждение и предотвращение перегрева отдельных зон.
• Прозрачные дверцы в холодильной камере — предотвращают нежелательный воздухообмен между отделениями и сохраняют стабильность температуры.
• Отображение температуры на панели управления — оперативный контроль и удобство использования.
• Отключение вентилятора при открывании двери — минимизация потерь холода и экономия энергии.
• Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов — удобное размещение и транспортировка образцов внутри камеры.
• Роликовые опоры — упрощают перемещение холодильника при необходимости перестановки.
• Теплоизоляция из пенополиуретана — высокая энергоэффективность и минимизация теплопотерь.
• Прочный корпус и качественная отделка — устойчивость к регулярной дезинфекции и долговечность эксплуатации.
• Интуитивно понятное управление и лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам — простота эксплуатации и обслуживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031036.pdf
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °C	+2…+15
Температура в морозильной камере, °C	-25…-10
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	270
Объём морозильной камеры, л	130
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600 × 607/650 × 2 080

Вес, кг	98
Вес в упаковке, кг	104
Габариты в упаковке, мм	630 × 690 × 2 140
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	305
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.