

Медицинский морозильник ПОЗИС ММ-350 для хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов

Медицинские морозильники



Ваша цена

Розница

96 965 руб.

Оптовая цена

94 541 руб.

ПОЗИС

Под заказ

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °C: -18...-40
- Общий объем, л: 250
- Объем морозильной камеры, л: 185

Описание

Медицинский морозильник ПОЗИС ММ-350 для хранения крови

Медицинский морозильник ПОЗИС ММ-350 предназначен для хранения замороженной плазмы крови, криопреципитата, вакцин, ферментов и других биологических материалов в условиях стабильного температурного режима от -18 до -40 °C. Он применяется на станциях переливания крови, в больницах, клиниках, ветеринарных учреждениях, лабораториях и научно-исследовательских центрах.

Морозильник выполнен в виде ларя с металлической дверью, оснащённой замком и дополнительными внутренними крышками из вспененного полистирола для сохранения температурного режима. Устройство поддерживает автоматическое поддержание температуры и оснащено системой аварийной сигнализации при отклонении показателей. Для удобного размещения контейнеров предусмотрены корзины, а перемещение оборудования облегчают колёса с тормозами.

Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- теплоизоляционная металлическая дверь с замком;
- две внутренние крышки из вспененного полистирола для дополнительной защиты;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- сигнализация при отклонении температуры от заданного диапазона;
- отображение текущей температуры на табло панели управления;
- 10 корзин для пластиковых контейнеров;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- поворотные колёса (4 шт., из них 2 с тормозами) для удобного перемещения;
- срок службы — не менее 10 лет.

Технические характеристики

Параметр	Значение	Условия эксплуатации
Толщина теплоизоляции шкафа	не менее 140 мм	
Энергопотребление при +25 °C	1,3 кВт·ч/сутки при -18 °C;	
2,4 кВт·ч/сутки при -40 °C		
Климатический класс	УХЛ 4.2	
Степень защиты	IP20	
Количество корзин	10	
Вместимость контейнеров 300 мл	216 шт.	
Размеры внутренние (Ш × Г × В)	1 420 × 360 × 550 мм	
температура окружающей среды +10...+35 °C;		
влажность до 80 % при +25 °C		
Средний срок службы	10 лет	

Преимущества

- Температурный диапазон от -18°C до -40°C — обеспечивает надёжное хранение замороженной плазмы крови, биологических образцов и реагентов.
- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком — гарантирует точный контроль и стабильность параметров.
- Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях электропитания.
- Отображение текущей температуры на цифровом табло панели управления.
- Металлическая дверь с встроенным замком и двойными крышками из вспененного полистирола — защищает содержимое и сохраняет температурный режим.
- Корзины для контейнеров (10 шт.) — удобное размещение препаратов и рациональная организация внутреннего пространства.
- Вместимость до 216 контейнеров объёмом 300 мл — подходит для крупных станций переливания крови и медицинских учреждений.
- Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной не менее 140 мм — снижает теплопотери и энергозатраты.
- Низкое энергопотребление: от 1,3 кВт·ч/сутки при -18°C до 2,4 кВт·ч/сутки при -40°C .
- Низкий уровень шума — не более 55 дБА, что позволяет использовать оборудование в медицинских и научных лабораториях.
- Поворотные колёса (4 шт., из них 2 — с тормозами) — упрощают транспортировку и перемещение морозильника.
- Максимальная потребляемая мощность не более 330 Вт — энергоэффективная работа.
- Соответствие санитарным нормам и регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2012/13063 от 07.08.2023.
- Средний срок службы — не менее 10 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026099.pdf
Тип холодильника	для крови
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, $^{\circ}\text{C}$	$-18...-40$
Общий объём, л	250
Объём морозильной камеры, л	185
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R404a (озонобезопасный)
Габариты, мм	1 700 × 725 × 860/940 (без колёс/с колёсами)
Вес, кг	100
Вес в упаковке, кг	117.5
Габариты в упаковке, мм	1 740 × 750 × 960
Электропитание, В	220

Потребляемая мощность, Вт	330
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.