

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. КИУС.942711.004-07



Ваша цена

Розница

188 663 руб.

Оптовая цена

183 825 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246 × 450
- Диапазон температур, °C: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07) — автоматический паровой стерилизатор, предназначенный для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением расширенного ряда изделий медицинского назначения. Он рассчитан на обработку различных упакованных и неупакованных предметов: твердых, пористых, полых загрузок типа А, изделий из металлов, стекла, резин, пластмасс, перевязочных и текстильных материалов, не теряющих функциональные свойства при воздействии пара.

Для эксплуатации требуется подключение стерилизатора к водопроводу и канализации. Внутри камеры создаётся стабильный режим давления и температуры с высокой точностью контроля.

Прибор оснащён электронной системой контроля, обеспечивающей надёжность и безопасность. Время нагрева до рабочего режима не превышает 30 мин. Точность поддержания давления составляет ±0,01 МПа.

Предусмотрены три температурных режима: 134 °C на 5 мин, 126 °C на 10 мин и 121 °C на 20 мин. Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинальной не превышает ±1 °C.

Стерилизатор рассчитан на непрерывную работу не менее 16 ч в сутки, средний срок службы около 10 лет при наработке на отказ не менее 1000 циклов. Остаточная влажность стерильных текстильных изделий — не более 1 %.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	круглая
Полезный объём камеры	24,7 л
Максимальное рабочее давление	0,22 МПа
Точность поддержания давления	±0,01 МПа
Объём дистиллированной воды при первом запуске	2,75 л
Остаточная влажность стерильных текстильных материалов	не более 1 %
Внутренние размеры камеры (Ø × Г)	246 × 450 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	450 × 690 × 400 мм

Масса	50 кг
Потребляемая мощность	не более 2,2 кВт
Питание	220 В / 50 Гц
Задаваемые температурные режимы	134 °С – 5 мин; 126 °С – 10 мин; 121 °С – 20 мин
Время нагрева стерилизатора	не более 30 мин
Предельное отклонение температуры в загруженной камере	±1 °С
Количество полок (стандартное/макс.)	2/3 шт.
Размеры полок (Ш × Г × В)	195 × 380 × 22 мм
Корректируемый уровень звуковой мощности	не более 70 дБА
Время непрерывной работы в сутки	не менее 16 ч
Наработка на отказ	не менее 1 000 циклов
Средний срок службы	10 лет
Транспортные характеристики	

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина места	540 мм
Максимальная ширина места	780 мм
Максимальная высота места	585 мм
Максимальный вес места	50 кг
Общий вес	50 кг
Общий объём	0,246402 м³

Преимущества

- Автономного типа — не требует подключения к водопроводу и канализации.
- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
- Термодинамическая сушка (естественным путём).
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры — гравитационная продувка.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.004-07
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000027417.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027417.pdf
Тип загрузки	горизонтальный

Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	24,7
Размеры рабочей камеры, мм	Ø246 × 450
Диапазон температур, °C	120...134
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2/3
Размер полки, мм	215 × 380 × 22
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	450 × 690 × 400
Вес, кг	50
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.