

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. КИУС.942711.005



Ваша цена

Розница

398 268 руб.

Оптовая цена

388 056 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Объём рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 674
- Диапазон температур, °C: 120...134

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ ВКа-75-Р ПЗ

Стерилизатор ВКа-75-Р ПЗ предназначен для использования в аптеках, лабораториях, для стерилизации лекарственных растворов герметично укупоренных в стеклянные ёмкости объёмом до 1 000 мл.

Также предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки.

Количество стерилизационных коробок типа КСКФ-18, одновременно загружаемых в камеру — 3 шт. Поставляются по отдельному заказу.

Микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Есть режим свободного программирования: температура 120-134 °C, время стерилизации 5-45 минут, время сушки 1-25 минут.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов не более 1%.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФСР 2012/13225.

Гарантийный срок стерилизатора: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

- Точный контроль параметров и функций автоклава.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется методом гравитационной продувки.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.

- Возможность программирования параметров цикла стерилизации.
- Центральный затвор крышки сосуда.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию.
- Сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.005
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000025118.pdf
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1 000
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	75
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400 × 674
Диапазон температур, °C	120...134
Время нагрева, мин, не более	45
Габариты, мм	540 × 686 × 1 210
Вес, кг	130
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.