

## Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



### Ваша цена

Розница

**990 000 руб.**

Оптовая цена

**876 649 руб.**

**ТЗМОИ**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объём рабочей камеры, л: 100
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 762
- Диапазон температур, °C: 120...132

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3

Стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3 — горизонтальный паровой автоклав модернизированной версии, предназначенный для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструментария, перчаток и других медицинских принадлежностей, не изменяющих своих функциональных свойств под действием пара.

Стерилизатор применяется в стационарных медицинских учреждениях, таких как поликлиники, больницы, родильные дома, диспансеры и другие медицинские организации. Горизонтальная цилиндрическая камера работает при избыточном давлении и закрывается дверью вручную. Источником пара служит парогенератор с электронагревателями, обеспечивающий эффективную стерилизацию и последующую сушку в условиях глубокого вакуума с помощью конденсатора.

### Особенности

- Автоматизация основных этапов стерилизации
- Удобная операторская панель с монохромным ЖК экраном
- Отсчёт времени цикла стерилизации
- Прогревочный ускоренный цикл (20 мин.)
- Автоматический парогаситель
- Гравитационная поддувка и вакуумные пульсации для эффективного удаления воздуха
- Сервисное меню для контроля общего количества циклов
- Защита от включения и подачи пара при открытой двери
- Звуковой сигнал по завершению цикла
- Колёса и регулируемые опоры (+/-20 мм) для удобства монтажа

### Технические характеристики

| Характеристика                                           | Значение                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип стерилизатора                                        | непреходной                           |
| Механизм закрывания крышки                               | винтовой прижим                       |
| Боковое расположение механизма закрытия крышки           | наличие                               |
| Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны | наличие                               |
| Материал наружных панелей                                | нержавеющая сталь                     |
| Материал камеры                                          | нержавеющая сталь 08X18H10 или аналог |
| Толщина материала камеры, мм, не менее                   | 3                                     |

|                                                                    |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Материал крышки камеры                                             | нержавеющая сталь 08X18H10 или аналог                    |  |
| Термозащитный кожух на крышке                                      | наличие                                                  |  |
| Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром               | нержавеющая сталь, PTFE                                  |  |
| Объём стерилизационной камеры, л, не менее                         | 100                                                      |  |
| Размеры стерилизационной камеры, мм (диаметр × глубина), не менее  | 400 × 760                                                |  |
| Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее | 12                                                       |  |
| Водоуказательная колонка                                           | наличие                                                  |  |
| Датчики уровня воды                                                | наличие                                                  |  |
| Система подачи воздуха через фильтр бактериальной очистки          | наличие                                                  |  |
| Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения        | наличие                                                  |  |
| Управление предустановленным режимом стерилизации                  | автоматическое                                           |  |
| Стандартные режимы (температура – давление – время)                | 132 °C – 0,2 МПа – 20 мин;<br>120 °C – 0,11 МПа – 45 мин |  |
| Точность поддержания температуры, °C, не более                     | ±2                                                       |  |
| Вакуумная сушка                                                    | наличие                                                  |  |
| Остаточная влажность стерильных материалов, %, не более            | 3                                                        |  |

## Преимущества

Стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3 обладает рядом преимуществ, обеспечивающих эффективность, безопасность и удобство работы в медицинских учреждениях:

- Автоматическое управление всеми этапами стерилизации.
- Удобная операторская панель управления с монохромных ЖК дисплеем.
- Отсчёт времени цикла стерилизации.
- Автоклав оснащён автоматическим парогасителем.
- Сервисное меню позволяет вывести общее количество отработанных стерилизатором циклов.
- Защита от включения и подачи пара при открытой двери стерилизатора.
- Звуковой сигнал по завершению цикла стерилизации.
- Для удобства монтажа стерилизатор оборудован колёсами и регулируемые опорами (+/-20 мм).

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд                      | ТЗМОИ                                                                                                         |
| Страна бренда              | Россия                                                                                                        |
| Отрасли                    | Для отделения стерилизации                                                                                    |
| Ссылка на документы        | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000000328.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000000328.pdf</a> |
| Тип загрузки               | горизонтальный                                                                                                |
| Дополнительный функционал  | есть режим вакуумной сушки                                                                                    |
| Объём рабочей камеры, л    | 100                                                                                                           |
| Размеры рабочей камеры, мм | Ø400 × 762                                                                                                    |
| Диапазон температур, °C    | 120...132                                                                                                     |
| Вес, кг                    | 180                                                                                                           |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Вес в упаковке, кг      | 230                 |
| Габариты в упаковке, мм | 1 250 × 620 × 1 500 |
| Электропитание, В       | 380                 |
| Страна производства     | Россия              |

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.