

## Платформенные весы AnD FS-15Ki

Платформенные весы    Арт. FS-15Ki



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 5 / 2 / 1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 100 / 40 / 20
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Платформенные весы AnD FS-15Ki

FS-i серия — сертификация по ГОСТ OIML R76-1-2011, класс точности — III средний.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [50149-12](#).  
Срок свидетельства: до 20.01.2022.

Три значения разрешения

Пользователь имеет возможность установить один из трёх вариантов разрешения: 1 / 3000 (нормальное разрешение), 1 / 6000 или 1 / 7500 (высокое разрешение) либо 1 / 12 000 или 1 / 15 000 (более высокое).

Новые возможности компаратора

Введите значение целевого веса одним из трёх способов: поместив образец на чашку весов, с помощью цифровой клавиатуры либо задав пределы HI и LO в виде абсолютных или относительных (%) значений. Трёхцветная подсветка компаратора облегчает считывание результата и повышает производительность работы.

Уникальный индикатор, на котором расположены:

- Основной дисплей со шкалой массы.
- Световой дисплей компаратора.
- Дисплей развёртки.
- Цифровая клавиатура.

Функции

- Аналоговый дисплей с дополнительной цифровой клавиатурой и широчайшими возможностями ввода и отображения данных.
- Большой яркий основной дисплей (высота 18,6 мм) и 60-сегментный дисплей для вывода развёртки с подсветкой.
- Выбор единиц измерения (грамм, фунт, унция и т. д.).
- Масса тары может быть введена двумя способами: обычным (обнулением) и с клавиатуры.
- Функция автоматического отключения питания.
- Память на 100 значений.
- Два источника питания: через AC адаптер или аккумуляторную батарею (опция).
- Звуковой сигнал.

Аналоговый дисплей для вывода развёртки

60-сегментный аналоговый дисплей имеет следующие режимы работы: режим простого взвешивания,

режим целевого взвешивания, режим контрольного взвешивания или аналоговый дисплей отключён.

#### Аккумулятор

Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (6V, 4Ah) может работать в течение 80 часов после полной зарядки (подзарядка 15 часов).

#### Функция памяти

В памяти может храниться до 100 значений целевой массы и пределов LO и HI для различных видов контрольного взвешивания.

#### Упрощённый режим работы

Путём установки функций пользователь может выбрать упрощённый режим взвешивания, в котором будут активны только клавиши On / Off, Zero, Tare, Sample и Print / Ent, либо клавиши On / Off, Zero и Tare. Данный режим позволяет избежать нежелательных ошибок.

#### Соответствие требованиям NSF (Национальный научный фонд США)

Весы соответствуют требованиям защиты продуктов питания, а также нормам пищевой санитарии.

#### Дисплей режима простого взвешивания

Дисплей показывает массу образца, находящегося на чашке весов, в виде развёртки. Сегменты показывают, какое значение от НПВ составляет масса образца.

#### Дисплей режима целевого взвешивания

На дисплее шкала из 40 сегментов показывает целевую массу. По мере увеличения массы аналоговые сегменты приближаются к светящемуся сегменту. Таким образом обеспечивается наглядность наполнения контейнера до нужной (целевой) массы.

#### Дисплей режима контрольного взвешивания

Дисплей показывает пределы взвешивания между 20 и 40 сегментами, что облегчает считывание результата компаратора: LO, OK или HI.

## Преимущества

### Преимущества AnD FS-15Ki

- Весы для контрольного взвешивания.
- Уровень пылевлагозащиты IP65.
- 3 варианта дискретности на выбор.
- Счёт предметов.
- Стандартный интерфейс RS-232C.
- Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея NiMn (6В, 4Ач) со сроком службы при полной зарядке от 8 до 80 часов в зависимости от типа батареи.
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Весы имеют функцию компаратора. Данные взвешивания сравниваются с заданным диапазоном и выводятся на дисплей в виде одного из значков LO (мало) /OK (норма) /HI (больше). Режим применяется для порционного взвешивания.
- Скорость отклика 0,5 секунды. Отображение информации на дисплее в ускоренном режиме. Позволяет пользователю быстро считывать информацию и подготовиться к следующему измерению.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Такой тип дисплея позволяет работать в помещениях с ограниченным освещением.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.
- Весы работают в двух диапазонах взвешивания: прецизионном диапазоне с высоким разрешением и стандартном диапазоне с нормальным разрешением. Переключение диапазонов выполняется автоматически в зависимости от массы нагрузки. Взвешивание в прецизионном диапазоне возможно вне зависимости от массы тары (контейнера).
- Функция памяти позволяет при подключении к ПК или принтеру AD-8121B извлекать из памяти: значения результатов последовательных измерений, параметров даты и времени, калибровки, компаратора (если данная функция есть в весах) и пр.
- Весы могут работать с одним из трёх значений разрешения дисплея, которое выбирается пользователем в зависимости от конкретных целей. NORMAL (1/3000), HIGH (1/6000 — 1/7500 (в зависимости от значения НПВ), HIGHER (1/12 000 — 1/15 000 (в зависимости от значения НПВ).

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:   |
|-----------------------------------------|---------------|
| Артикул                                 | FS-15Ki       |
| Бренд                                   | A&D           |
| Страна бренда                           | Япония        |
| Тип весов                               | платформенные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15            |
| Дискретность, г                         | 5 / 2 / 1     |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 100 / 40 / 20 |
| Калибровка                              | внешняя       |
| Гиря                                    | M1 — 15 кг    |
| Класс точности                          | Средний (III) |
| Размер платформы, мм                    | 250×250       |
| Защита от пыли и влаги (IP)             | IP65          |
| Габариты, мм                            | 250×414×496   |
| Вес, кг                                 | 8.1           |
| Страна производства                     | Южная Корея   |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.