

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-100 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. КИУС.942711.008-03



Ваша цена

Розница

539 663 руб.

Оптовая цена

525 825 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: полуавтоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объём рабочей камеры, л: 100
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×771
- Диапазон температур, °C: 110...135
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,2

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-100 ПЗ

Предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла, резины, стекла, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое бельё и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Количество стерилизационных коробок типа КФ-18 одновременно загружаемых в камеру – 4 шт. (поставляются по отдельному заказу).

Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления.

На заводе по предварительному заказу можно запрограммировать дополнительные режимы работы в диапазонах: 110-135 °C, 5-180 мин, 0,15-0,32 МПа.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФСР 2010/07819.

Стандартные режимы работы автоклава

Номер режима

Температура, °C

Длительность, мин

Давление, МПа

1

134

5

0,31

2
121
20
0,21

Преимущества

- Дверь с центральным затвором, на котором закреплены три рукоятки.
- Экономичный, простой и удобный в эксплуатации.
- Все элементы стерилизатора, за исключением уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионно-стойкой стали.
- Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально.
- Встроенный парогенератор.
- Предварительное удаление воздуха из камеры методом гравитационной продувки.
- Вакуумная сушка при помощи конденсатора.
- Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления.
- Электронная система индикация уровня воды в стерилизаторе.
- В стерилизаторе предусмотрена блокировка двери при наличии давления внутри камеры.
- Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе.
- Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.008-03
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032824.pdf
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1000
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	100
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×771
Диапазон температур, °C	110...135
Отклонение температуры от заданной, ±°C	2
Время нагрева, мин, не более	45
Максимальное рабочее давление, МПа	0,2
Габариты, мм	600×1130×1400
Вес, кг	200

Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	1100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.