

Складной водонепроницаемый термометр Testo 104-IR

Промышленные термометры Арт. 0560 1040



- Особенности: 2-канальный, инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием, с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+350



Под заказ

Области применения:

- Торговля

Описание

Складной термометр Testo 104-IR

Складной термометр Testo 104-IR — это комбинированный водонепроницаемый (IP 65) термометр для проникающего и инфракрасного измерения температуры.

Он подходит для применения практически во всех областях пищевого сектора. С помощью Testo 104-IR можно просканировать температуру отдельных продуктов или целых упаковок бесконтактным способом, например, в процессе приёмки продукции. В случае превышения заданных предельных значений можно воспользоваться проникающим зондом и дополнительно проверить внутреннюю температуру продукта.

Зонд Testo 104 раскладывается. Минимальный угол для работы: 30°. После измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр. Когда зонд раскладывается, дисплей активируется. ИК-измерение запускается нажатием кнопки. Большой дисплей позволяет с лёгкостью считывать результаты измерений.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;64813-16](#). Срок свидетельства: до 26.08.2026.

Параметр

Сенсор NTC

Инфракрасное измерение температуры

Диапазон измерений

-50 ... +250 °C

-30 ... +250 °C

Погрешность

±1 °C (-50,0 ... -30,1 °C)

±0,5 °C (-30,0 ... +99,9 °C)

±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)

±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)

±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение

0,1 °C

0,1 °C

Быстродействие t99

10 с

0,5 с (частота измерений)

Длина трубки зонда: 106 мм. Длина наконечника трубки зонда: 32 мм. Диаметр трубки зонда: 3 мм.
Диаметр наконечника трубки зонда: 2,5 мм.

Преимущества

Преимущества Testo 104-IR

- Один прибор, два режима: инфракрасный и погружной термометр.
- Благодаря складному механизму легко помещается в карман.
- 2-точечный лазерный указатель с оптикой 10:1 точно отмечает область замера и гарантирует безошибочные измерения.
- Высококачественный, надёжный складной механизм.
- Водонепроницаемость (IP 65) и соответствие требованиям HACCP.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 1040
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты
Особенности	2-канальный, инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием, с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+350
Погрешность, °C	±1 °C (-50,0...-30,1 °C); ±0,5 °C (-30,0...+99,9 °C); ±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	178×48×23
Вес, кг	0.198
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.