

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-6

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница

4 455 руб.

Оптовая цена

4 290 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-6

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-6 – медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их хранения и доставки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, отличается высокой коррозионной стойкостью и рассчитана на многократное использование в условиях регулярной паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает сохранение стерильности обработанных изделий и удобство эксплуатации при работе в медицинских учреждениях.

Изделие комплектуется двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, установленными на дне крышки и зафиксированными прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают все технические отверстия, обеспечивая сохранение стерильности изделий до 20 суток и выдерживают не менее 60 циклов стерилизации. Внутри крышки установлен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий герметичность корпуса. Крышка соединена с корпусом посредством прочного шарнирного механизма и оснащена замком-фиксатором.

Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали с высокой устойчивостью к коррозии.
- Рассчитана на многократное использование в циклах паровой стерилизации.
- Комплектуется двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 суток.
- Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель повышает герметичность крышки.
- Шарнирное крепление крышки обеспечивает надежную эксплуатацию.
- Оснащена замком-фиксатором для безопасного использования и транспортировки.

Совместимость

Подходит для стерилизаторов ГК-25; ВК-30-0,1.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем	6 л
Диаметр	250 мм
Высота	175 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	да
Срок сохранения стерильности	до 20 суток
Ресурс фильтров	не менее 60 циклов стерилизации
Гарантия производителя	24 мес.

Преимущества

- Предназначены для паровой стерилизации и последующего асептического хранения медицинских инструментов.
- Обеспечивают надёжную защиту стерильного материала при транспортировке и хранении.
- Корпус из прочного металла устойчив к механическим нагрузкам и деформациям.
- Перфорированная конструкция обеспечивает равномерное проникновение стерилизующего агента внутрь изделия.
- Плотная крышка с фиксаторами минимизирует риск случайного вскрытия в процессе эксплуатации.
- Устойчивость к многократным циклам обработки в автоклавах без потери эксплуатационных свойств.
- Гладкие внутренние поверхности облегчают очистку и снижают риск накопления загрязнений.
- Совместимость с типовыми режимами стерилизационного оборудования в медицинских учреждениях.
- Возможность многоразового использования снижает затраты на расходные материалы.
- Компактная форма обеспечивает удобное размещение и штабелирование при хранении.
- Конструктивная жёсткость корпуса сохраняет геометрию при транспортировке.
- Наличие зоны для маркировки упрощает идентификацию содержимого и учёт изделий.
- Использование материалов, устойчивых к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031051.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.