

Термометр Testo 925

Промышленные термометры

Арт. 0560 9250



- Измеряет: температуру
- Особенности: с поверхностным зондом, с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+1000



Под заказ

Области применения:

- Торговля

Описание

Термометр Testo 925

Testo 925 — это одноканальный термометр, к которому можно подключать различные зонды — термопары типа К (NiCr-Ni). Зонды приобретаются отдельно.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;38574-13](#). Срок свидетельства: 27.12.2022.

Минимальное и максимальное значения постоянно отображаются на дисплее прибора. Данные измерений, отображаемые на дисплее — текущее измеренное значение, зафиксированное измеренное значение, минимальное или максимальное значение.

Пользователь может самостоятельно задать в приборе верхнее и нижнее предельное значение; при превышении границ предельных значений подаётся звуковой сигнал тревоги.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 9250
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Рестораны, кулинария, кейтеринг
Измеряет	температуру
Особенности	с поверхностным зондом, с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+1000
Погрешность, °C	$\pm(0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,3 \text{ \% от изм. знач.}) (-40 \dots +900 \text{ }^{\circ}\text{C});$ $\pm(0,7 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,5 \text{ \% от изм. знач.}) (\text{в ост. диапазоне})$

Разрешение, °C	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C); 1 °C (в ост. диапазоне)
Габариты, мм	182×65×40
Вес, кг	0.171
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.