

Медицинская центрифуга ELMI CM-50M

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница
127 460 руб.

Оптовая цена
121 090 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15 000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100

Описание

Центрифуга ELMI CM-50M

Центрифуга CM-50M является уникальным прибором, который предназначен для объединения сразу двух, самых часто используемых функций: осаждения и перемешивания.

Свойства центрифуги:

- Замок безопасности крышки ротора.
- Автоматическое распознавание роторов.
- Пробирки практически не нагреваются даже при максимальной скорости.
- Двенадцать режимов вортекса.
- Пять режимов торможения.
- Одновременная работа со всеми пробирками в роторе.
- Идеально подходит для работы с малыми объемами.
- Ускоренное время подготовки образцов.
- Заменяет несколько приборов и тем самым экономит средства.

Поставляется в комплекте с двумя роторами: 50.01 и 50.02.

Ротор 50.01 – универсальный высокоскоростной ротор для пробирок объемом 0.2 – 2 мл. Оснащён запатентованной магнитной крышкой, обеспечивающей тишину и отсутствие нагрева.

- 5 режимов торможения.
- Скорость вращения ротора (дискретная): 1 000-15 000 об/мин.
- Гравитационное поле: 15 294 g.

Ротор 50.02 – это специально спроектированный универсальный ротор для пробирок объемом 0.2 – 2 мл. Позволяет выполнять как осаждение так и перемешивание.

- 12 режимов перемешивания.
- Скорость вращения ротора (дискретная): 1 000-12 000 об/мин.
- Гравитационное поле: 10 621 g.

Преимущества

- Революционная система управления двигателем SkySpin (tm) повышает надежность, снижает шум и минимизирует нагрев. Не имеет аналогов в Мире на сегодняшний день.
- Инновационная система распознавания ротора.
- Система V-Spin(tm) последнего поколения позволяющая интенсивно перемешивать образцы на 12 режимах.
- Информативный дисплей с расширенными возможностями настроек прибора.
- Новейший трёх мерный цифровой датчик дисбаланса реагирует на любую нештатную ситуацию.

- Новый усиленный замок крышки.
- Усиленный металлический защитный кожух.
- Новая система крепления ротора для более удобной и быстрой смены роторов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032814.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000032814.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032814.pdf
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Макс. скорость вращения, об/мин	15 000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...99
Максимальный нагрев пробирок выше комнатной температуры, °C	40
Габариты, мм	204 × 188 × 137
Вес, кг	2.7
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	120
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.