

Воздушный стерилизатор Ферропласт-40

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница

53 447 руб.

Оптовая цена

51 695 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 40

Описание

Воздушный стерилизатор Ферропласт-40

Ферропласт-40 — горизонтальный воздушный стерилизатор с прямоугольной камерой объемом 40 дм³. Предназначен для термической стерилизации медицинского и маникюрного инструмента, посуды из стекла и прочих термостойчивых принадлежностей до 200 °С. Стерилизатор оснащён режимами дезинфекции и сушки инструментов, а также пользовательским программируемым режимом.

Стерилизационная камера разработана методом компьютерного моделирования для оптимального нагнетания воздуха, позволяя размещать инструмент на 5 полочках одновременно. Модель отличается повышенной производительностью, компактностью, облегчённым исполнением, сниженным временем выхода на рабочий режим и временем остывания, а также увеличенной на 50 % площадью для размещения инструмента.

Стерилизатор оснащён системой световой и звуковой сигнализации режимов работы, цифровой индикацией температуры с точностью до 1 °С и времени до 1 мин. Шум устройства не превышает 67 дБА. Наружные поверхности допускают обработку дезинфицирующими средствами с 0,5 % моющего компонента.

Устройство соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Режимы работы

- Стерилизация: 150–180 °С, 60 мин (до 160 °С 150 мин)
- Дезинфекция: 120 °С, 45 мин
- Сушка: 85 °С, 45 мин
- Пользовательский режим: 50–200 °С, 1–999 мин

Особенности

- Горизонтальная конструкция с прямоугольной камерой
- Объем камеры 40 дм³
- Высокая производительность и увеличенная площадь для инструмента на 50 %
- Компактность и облегчённое исполнение
- Сниженное время выхода на рабочий режим и время остывания
- Размещение инструмента на 5 полочках одновременно
- Световая и звуковая сигнализация этапов работы
- Цифровая индикация температуры и времени с дискретностью 1 °С и 1 мин
- Соответствие ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
- Средняя наработка на отказ не менее 1000 ч
- Средний срок службы не менее 5 лет

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем камеры	40 дм ³
Диапазон рабочих температур	+85 °С – +180 °С

Пользовательский программируемый режим	+50 °C – +200 °C, 1–999 мин
Шум	не более 67 дБА
Непрерывная работа	не менее 16 ч с перерывом 8 ч
Средняя наработка на отказ	не менее 1000 ч
Срок службы	не менее 5 лет
Температура окружающего воздуха	+10 °C – +35 °C
Относительная влажность	до 80 % при +25 °C
Атмосферное давление	84–107 кПа / 630–800 мм рт. ст.

Преимущества

Стерилизатор Ферропласт–40 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым оборудованием для безопасной и эффективной термической обработки инструментов и принадлежностей:

- Высокая производительность — обеспечивает быстрый и равномерный прогрев камеры, сокращая время стерилизации.
- Компактность и облегчённое исполнение — удобно размещается в медицинских кабинетах и салонах красоты.
- Увеличенная площадь для инструмента на 50 % — позволяет размещать больше приборов на 5 полочках одновременно.
- Сокращённое время выхода на рабочий режим и остывания — экономит время персонала и повышает эффективность работы.
- Горизонтальная конструкция с прямоугольной камерой — облегчает загрузку и выгрузку инструментов.
- Световая и звуковая сигнализация этапов работы — повышает контроль за процессом стерилизации и безопасностью использования.
- Цифровая индикация температуры и времени — позволяет точно контролировать параметры стерилизации с дискретностью 1 °C и 1 мин.
- Шум не более 67 дБА — комфортная работа без излишнего шума.
- Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 — гарантирует безопасность и электромагнитную совместимость.
- Длительный срок службы и высокая надёжность — средняя наработка на отказ не менее 1000 ч, срок службы не менее 5 лет.

Стерилизатор Ферропласт–40 обеспечивает безопасную, быструю и качественную стерилизацию инструментов, упрощает работу персонала и повышает эффективность медицинских и косметологических процедур.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010015967.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015967.pdf
Объём рабочей камеры, л	40
Время нагрева, мин, не более	35 до 180 °C
Габариты, мм	610 × 500 × 440

Вес, кг	0
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.