

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80-Ох ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. КИУС.942712.003



Ваша цена

Розница

53 352 руб.

Оптовая цена

51 984 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80-Ох ПЗ с функцией охлаждения

КасПЗ ГП-80-Ох ПЗ — воздушный стерилизатор с прямоугольной камерой объемом 80 л, предназначенный для стерилизации сухим горячим воздухом медицинских изделий из термостойких материалов: металлов, стекла, силиконовых резин, а также шприцев с маркировкой 200 °C, игл, инструментов и лабораторной посуды.

Стерилизатор оснащён системой принудительного охлаждения, благодаря чему камера быстрее остывает после рабочего цикла. Воздушный поток циркулирует в специальной рубашке вокруг камеры, при этом инструменты остаются в стерильной среде. Поддерживаются автоматические режимы стерилизации, дезинфекции и сушки с точным соблюдением температурных параметров.

Устройство подключается к персональному компьютеру для документирования и мониторинга параметров цикла стерилизации. Возможно дополнительное оснащение подставкой для напольной установки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объем камеры	80 л
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	500 × 400 × 480 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	665 × 660 × 800 мм
Масса	52 ± 5,2 кг
Потребляемая мощность	не более 2,1 кВт
Питание	220 В / 50 Гц
Температурные режимы	50...200 °C
Программы	Стерилизация 160 ± 3 °C, 150 ± 5 мин; Стерилизация 180 ± 3 °C, 60 ± 5 мин; Дезинфекция 120 ± 3 °C, 45 ± 5 мин; Сушка 85 ± 3 °C, произвольно
Время нагрева до 180 °C	не более 55 мин
Время охлаждения до 75 °C	не более 50 мин
Отклонение температуры в загруженной камере	±3 °C
Аварийное отключение при перегреве	205...235 °C
Количество полок (стандартное / макс.)	2 / 4 шт.

Размеры полок	475 × 370 мм
Минимальный шаг расположения полок	102 мм
Уровень шумане	более 67 дБА
Время непрерывной работы	не менее 16 ч/сутки
Наработка на отказне	менее 2 500 ч
Средний срок службы	8 лет
Транспортные характеристики	

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	745 мм
Максимальная ширина	745 мм
Максимальная высота	850 мм
Максимальный вес	62,4 кг
Общий вес	62,4 кг
Общий объём	0,47177125 м³

Преимущества

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-80-Ох ПЗ сочетает в себе функциональность, безопасность и удобство использования, обеспечивая эффективную стерилизацию инструментов в медицинских учреждениях:

- Наличие высокоэффективной системы охлаждения — без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутри камеры.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры — стабильная работа без необходимости ручного вмешательства.
- Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее — удобно для контроля и управления процессом.
- Энергонезависимая память — сохраняет параметры до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для работы.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры — обеспечивает качественную стерилизацию по всему объёму.
- Оборудован устройством защиты от перегрева — дополнительная безопасность при эксплуатации.
- Современный дизайн — эстетичен и соответствует требованиям современного медицинского интерьера.
- Простота в подключении и эксплуатации — не требует сложной настройки и обучения персонала.
- Малое энергопотребление — экономично при регулярном использовании.
- Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали — долговечность и гигиеничность.
- Задание времени отложенного старта запуска выбранной программы — удобно для планирования процессов стерилизации.
- Платиновый датчик температуры — высокая точность измерений и надёжность.

Подходит для использования в операционных, перевязочных, лабораториях и других медицинских отделениях, где требуется надёжная и контролируемая воздушная стерилизация.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.003
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000002608.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000002608.pdf>

Наработка на отказ, часов	2 500
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	500 × 400 × 480
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	3
Время нагрева, мин, не более	55
Количество полок	2 стандартное, 4 максимальное
Размер полки, мм	475 × 370
Габариты, мм	665 × 650 × 800
Вес, кг	52
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.